

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 19.02.2025, Endurskoðun: 19.02.2025

Útgáfa 1.0

Síða 1 / 11

LÍÐUR 1: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1 Vörukenni

**Getriebeöl SAE 75W-80
Artikelnummer: 197766**

1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

1.2.1 Viðeigandi notkun

01.02.0013

1.2.2 Notkun sem ráðið er frá

Engin þekkt.

1.3 Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Fyrirtæki

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal / DEUTSCHLAND
Simi +49 2333 911-0
Fax +49 2333 911-444
Veffang www.febi.com
Netfang info@febi.com

Veitandi upplýsinga

Tækniupplýsingar

info@febi.com

tölvupóstfang þess aðila sem er
ábyrgur fyrir þessu öryggisblaði

info@febi.com

1.4 Neyðarsímanúmer

Ráðgjafaskrifstofa í eitrunartilfellum +49 (0)89-19240 (24h) (þýska og enska)

LÍÐUR 2: Hættugreining

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

Aquatic Chronic 3: H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Merkingaratriði

Efnið er merkingarskylt samkvæmt reglugerð EB nr. 1272 (CLP).

Hættutákn

Engar

Viðvörðunarorð

Engar

Hættusetningar

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Varnaðarsetningar

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P501 Fargið innihaldi/íláti hjá viðurkenndri spilliefnamóttöku.

Viðbótarmerkingar

Inniheldu. EUH208 Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

2.3 Aðrar hættur

Almennt

Engar sérstakar hættur þekktar.

Áhrif á heilsu

Endurtekin snerting getur valdið þurrki eða sprunginni húð.

Umhverfishættur

Varan inniheldur engin efni sem flokkast sem PBT eða vPvB.
Inniheldur engin innihaldsefni með hormónatruflandi eiginleika.

Aðrar hættur

Engar

LÍÐUR 3: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.1 Efni

á ekki við



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 19.02.2025, Endurskoðun: 19.02.2025

Útgáfa 1.0

Síða 2 / 11

3.2 Blöndur

Þessi vara flokkast sem efnablanda.

Innihald [%]	Efnisþættir
20 - <60	Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based CAS: 72623-87-1, EINECS/ELINCS: 276-738-4, EU-INDEX: 649-483-00-5, Reg-No.: 01-2119474889-13-XXXX GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304
<0,25	C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines CAS: 1213789-63-9, EINECS/ELINCS: 627-034-4, Reg-No.: 01-2119473797-19-XXXX GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - Asp. Tox. 1: H304 - Skin Corr. 1B: H314 - Eye Dam. 1: H318 - STOT SE 3: H335 - STOT RE 2: H373 - Aquatic Acute 1: H400 - Aquatic Chronic 1: H410, M-Factor (acute): 10, M-Factor (chronic): 10

Annað: Í kafla 16 er að finna heildartexta R/H-Setningar sem tilgreindar eru hér á undan.

LIÐUR 4: Ráðstafanir í skyndihjálpi

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

Almenn viðbrögð	Farið úr fötum sem óhreinkast af efninu.
Innöndun	Færið viðkomandi í ferskt loft. Leitið lækni ef einkenni hverfa ekki fljótt. Meðhöndlun eftir einkennum.
Snerting við húð	Þvoið af strax með sápu og miklu vatni. Ef vart verður við ertingu á húð skal leita lækni.
Snerting við augu	Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.
Inntaka	Framkallið EKKI uppköst. Skolið munn og kok. Drekkið 1-2 vatnsglös. Leitið lækni.

4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir

Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Hættulegt, getur valdið lungnaskaða við inntöku.
Meðhöndlun eftir einkennum.
Sýnið öryggisblaðið.

LIÐUR 5: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1 Slökkvibúnaður

Hentugur slökkvibúnaður	Slökkviduft, froða, koltvísýringur, vatnsúði.
Óhentugur slökkvibúnaður	Beinn vatnsgeisli.

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Hálfburninn vetniskolefni.
Eitruð brunaefni sem myndast í súrefnisþurrð.
kolmónoxíð (CO).

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Notið sjálfstæðan öndunarbúnað.
Hreinsið upp efni frá slökkvistarfi og mengað vatn skv. 6. lið og fargið skv. 13. lið.

LIÐUR 6: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Farið varlega ef hætta er á sleipum gólfflötum.
Varan myndar hálkubletti.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 19.02.2025, Endurskoðun: 19.02.2025

Útgáfa 1.0

Síða 3 / 11

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Komið í veg fyrir frekari leka, stíflíð göt.
Forðist losun í niðurföll, jarðveg og vatnsumhverfi.
Ef efnið mengar ár eða vötn, gerið viðeigandi yfirvöldum viðvart.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Vöruleifar: Þerrið með vökvadrægu efni (t.d. sandi) og fargið með viðeigandi hætti skv.
Setjið í þar til gerð ílát og fargið sbr. 13.lið.

6.4 Tilvísun í aðra liði

Sjá liði 8. og 13.

LIÐUR 7: Meðhöndlun og geymsla

7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Engin sérstök fyrirmæli þegar rétt notuð.
Aerosolbildung vermeiden.
Varan er eldfim.
Ekki borða, drekka eða reykja þar sem efnið er notað.
Notið verndarkrem.
Þvoið hendur fyrir vinnuhlé og í lok vinnudags.
Ekki skal farið með vinnuföt af vinnustað hafi þau óhreinkast af efninu.
Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun.

7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika.

Geymið vöruna í lokuðum ílátum í upprunalegum umbúðum.
Áríðandi er að hindra að efnið berist í jarðveg.
Geymið ekki saman við mat og fóður.
Hafið ílát tryggilega lokuð og innsiglið þar til tilbúið til notkunar.
Verjið efnið gegn hita/ofhitnun.

7.3 Sértæk, endanleg notkun

Sjá lið 1.2



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 19.02.2025, Endurskoðun: 19.02.2025

Útgáfa 1.0

Síða 4 / 11

LIÐUR 8: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1 Takmörkunarfæribreytur

Váhrifamörk á vinnustað (IS)

ekki viðeigandi

Váhrifamörk á vinnustað EU (2004/37/EG)

ekki viðeigandi

DNEL

Efnisþættir
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-87-1
Atvinnutengt, Innöndun, Langtíma - kerfistengd áhrif, 2.73 mg/m ³
Atvinnutengt, Innöndun, Langtíma - staðbundin áhrif, 5.58 mg/m ³
Atvinnutengt, Í gegnum húð, Langtíma - kerfistengd áhrif, 970 µg/kg bw/day
Neytendatengt, Inntaka, Langtíma - kerfistengd áhrif, 0.74mg/kg bw/day
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines, CAS: 1213789-63-9
Atvinnutengt, Innöndun, Langtíma - kerfistengd áhrif, 0,38 mg/m ³
Atvinnutengt, Innöndun, Langtíma - staðbundin áhrif, 1 mg/m ³
Atvinnutengt, Innöndun, Skammtíma - staðbundin áhrif, 1 mg/m ³
Neytendatengt, Innöndun, Langtíma - kerfistengd áhrif, 0,035 mg/m ³
Neytendatengt, Inntaka, Langtíma - kerfistengd áhrif, 40 µg/kg bw/d

PNEC

Efnisþættir
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-87-1
Inntaka (matur), 9.33 mg/kg food
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines, CAS: 1213789-63-9
Ferskvatn, 0,26 µg/L
Saltvatn, 0,026 µg/L
Hreinsistöðvar (STP), 550 µg/L
Set (ferskvatn), 3,76 mg/kg dw
Set (ferskvatn), 0,376 mg/kg dw
Jarðvegur (landbúnaðar), 10 mg/kg dw

8.2 Váhrifavarnir

Viðeigandi tæknilegt eftirlit

Tryggið næga loftræstingu og gerið nauðsynlegar ráðstafanir til að halda styrk efnisins undir tilgreindum viðmiðunarmörkum.
Aðferðir við mælingar á vinnustöðum verða að uppfylla nothæfiskröfur samkvæmt DIN EN 482. Tillögur er meðal annars að finna í hættuefnalista IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).
Fylgja þarf almennum viðmiðunarmörkum fyrir olíuúða.

Augnhlífar

Bei Spritzgefahr:
Schutzbrille (EN 166:2001)

Handvörn

Þessar upplýsingar eru ráðleggingar sem mælt er með. Til að fá nánari upplýsingar hafið samband við afhendingaraðila hanskana.
> 0,4 mm; Nitrilkautschuk, >480 min (EN 374-1/-2/-3).

Húð - annað

Létt hlífðarfatnaður

Annað

Persónuhlífar þarf að velja eftir gerð þeirra og frágangi með hliðsjón af eðli vinnunnar og styrk og magni hættulegra efna. Til að afla vitneskju um efnapól hlífanna ætti að leita til söluaðila þeirra.
Verndið augu, andlit og húð.

Öndunarvörn

Ekki nauðsynlegt við venjulegar aðstæður.
Ef farið er yfir vinnustaðamörk eða ef loftræstingin er ófullnægjandi: Á að vera með öndunarvörn.

Hættur vegna varma

Upplýsingar eru ekki fyrirliggjandi.

Váhrifavarnir vegna umhverfis

Losun úr loftræstingu eða vinnslubúnaði skal athuga til að tryggja að hún sé í samræmi við kröfur umhverfisverndarlöggjafar.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 19.02.2025, Endurskoðun: 19.02.2025

Útgáfa 1.0

Síða 5 / 11

LIÐUR 9: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Líkamlegt ástand	Vökvi
Efnaform	Vökvi
Litur	brúnt
Lykt	mineralölartig
Lyktarmörk	ekki viðeigandi
pH-gildi	á ekki við
pH-gildi [1%]	á ekki við
Suðumark eða byrjun suðumarks [°C]	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Blossamark [°C]	248
Eldfimi	já
Efri sprengimörk	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Neðri sprengimörk	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Oxunareiginleikar	nei
Gufuþrýstingur [kPa]	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Eðlismassi [g/cm³]	0,845 - 0,855 (20 °C / 68,0 °F)
Hlutfallslegur þéttleiki	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Schüttdichte [kg/m³]	á ekki við
Blöndun við vatn	nicht mischbar
Ieysni önnur leysiefni	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Deilistuðull fyrir n-oktánól og vatn (logragildi)	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Kinematic seigja	51 mm²/s (40° C)
Hlutfallslegur gufuþéttleiki	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Bræðslumark/frostmark [°C]	-48
Sjálfkveikjuhastig [°C]	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Niðurbrotshitastig [°C]	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Eiginleikar agna	á ekki við

9.2 Aðrar upplýsingar

Engar

LIÐUR 10: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1 Hvarfgirni

Ekkert er vitað hvort notað á réttan hátt.

10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug undir réttum geymsluskilyrðum og rétttri meðhöndlun.

10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Ekkert er vitað hvort notað á réttan hátt.

10.4 Skilyrði sem ber að varast

Sterk upphitun.

10.5 Ósamrýmanleg efni

Starke Oxidationsmittel

10.6 Hættuleg niðurbrotsefni

EKKI er vitað um hættuleg niðurbrotsefni.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 19.02.2025, Endurskoðun: 19.02.2025

Útgáfa 1.0

Síða 6 / 11

LIÐUR 11: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1 Upplýsingar um hættuflokka samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Bráð eiturrhif við inntöku

Vara
Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.
Efnisþættir
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-87-1
LD50, inntaka, rotta, > 5000 mg/kg bw
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines, CAS: 1213789-63-9
LD50, inntaka, rotta, 1200 - 2000 mg/kg bw

Bráð eiturrhif á húð

Vara
Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.
Efnisþættir
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-87-1
LD50, ísog um húð, kannína, > 5000 mg/kg bw
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines, CAS: 1213789-63-9
LD50, ísog um húð, rotta, > 2000 mg/kg bw

Bráð eiturrhif við innöndun

Vara
Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.
Efnisþættir
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-87-1
LC50, innöndun, rotta, > 5 mg/L, 4h

Alvarlegur augnskaði/augnerting Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Efnisþættir
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-87-1
Auga, ekki leiðrétt
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines, CAS: 1213789-63-9
Auga, Veldur alvarlegum augnskaða.

Húðæting/erting Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Efnisþættir
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-87-1
ísog um húð, ekki leiðrétt
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines, CAS: 1213789-63-9
ísog um húð, ætandi

Næming öndunarfæra eða húðnæming Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.
Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.
Útrekningsaðferð

Efnisþættir
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-87-1
ísog um húð, ekki næmandi
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines, CAS: 1213789-63-9
ísog um húð, ekki næmandi
innöndun, ekki næmandi



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 19.02.2025, Endurskoðun: 19.02.2025

Útgáfa 1.0

Síða 7 / 11

Sértæk eiturrhrif á marklíffæri - váhrif í eitt skipti Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Efnispættir
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines, CAS: 1213789-63-9
innöndun, ertandi

Sértæk eiturrhrif á marklíffæri - endurtekin váhrif Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Efnispættir
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-87-1
NOAEC, innöndun, rotti, 980 mg/m³ air
LOAEL, inntaka, rotti, 125 mg/kg bw/day

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Efnispættir
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-87-1
in vitro, neikvætt

Eiturrhrif á æxlun - Frjósemi Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Efnispættir
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-87-1
NOAEL, inntaka, rotti, 1000 mg/kg bw/day

- Þróun
Krabbameinsvaldandi áhrif
Ásvelgingarhætta
Allgemeine Bemerkungen

Upplýsingar eru ekki fyrirliggjandi.
Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.
Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Engar eiturefnafræðilegar upplýsingar liggja fyrir um vöruna í heild.
Eiturráhrifagögnin sem skráð eru varðandi innihaldsefnin eru ætluð þeim sem starfa í lækisfræði, sérfræðingum á vinnuverndarsviði og eiturefnafræðingum.

11.2 Upplýsingar um aðrar hættur

- 11.2.1 Innkirtlatruflandi eiginleikar Inniheldur ekki viðeigandi efni sem uppfyllir flokkunarviðmið.
- 11.2.2 Aðrar upplýsingar Engar

LIÐUR 12: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

12.1 Eiturrhrif

Efnispættir
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-87-1
EL50, (48h), Invertebraten, > 10000 mg/L
LL50, (4d), Fisch, > 100 mg/L
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines, CAS: 1213789-63-9
LC50, (96h), Fisch, 60 - 4210 µg/L
EC50, (48h), Invertebraten, 320 - 980 µg/L
EC50, (72h), Algen, 80 - 460 µg/L
NOEC, (21d), Invertebraten, 13 µg/L

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 19.02.2025, Endurskoðun: 19.02.2025

Útgáfa 1.0

Síða 8 / 11

12.2 Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Hegðun í umhverfishólfum	Óákvarðað
Hegðun í skólphreinsistöðvum	Óákvarðað
Lífbrjótanleiki	Óákvarðað

Efnisþættir
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-87-1
(28d), 1 - 4 %, OECD 301 B, Varan er ekki auðbrjótanleg.
C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines, CAS: 1213789-63-9
(28d), 66 %, OECD 301 B

12.3 Uppsöfnun í lífverum

Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi

Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

12.5 Niðurstöður úr mati á PBT- og VPvB-eiginleikum

Efnin í blöndunni uppfylla ekki skilyrði fyrir PBT/vPvB samkvæmt REACH, viðauka XIII.

12.6 Innkirtlatruflandi eiginleikar

Inniheldur ekki viðeigandi efni sem uppfyllir flokkunarviðmið.

12.7 Önnur skaðleg áhrif

Keine Einstufung nach Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie.

LIÐUR 13: Förgun

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Leifum af efninu á að farga í samræmi við svæðisbundnar reglur og tilskipun 2008/98/EB um meðferð úrgangs. Fyrir þessa vöru er ekki hægt að ákveða förgunarnúmer samkvæmt evrópsku úrgangsskránni (EWC) vegna þess að upplýsingar notandans um fyrirhugaða notkun þurfa að liggja fyrir áður en hægt er að flokka vöruna. Innan Evrópubandalagsins er úrgangsnúmerið ákveðið í samráði við viðkomandi förgunarstöð.

Vara

Efnið er framleitt í samræmi við EB tilskipun 2011/65/EB (RoHS) um takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna.
Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer Verbrennungsanlage zuführen.
Wegen Recycling Hersteller ansprechen.

Skv. reglugerð nr. 184/2002 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang er varan í eftirfarandi flokkum 130205*

Óhreinir umbúðir

Hreinir umbúðir má endurvinnna.

Óhreinir umbúðir skal meðhöndla eins og vöruna sjálfa.

Skv. reglugerð nr. 184/2002 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang er varan í eftirfarandi flokkum 150102
150104
150110*

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 19.02.2025, Endurskoðun: 19.02.2025

Útgáfa 1.0

Síða 9 / 11

LIÐUR 14: Upplýsingar um flutninga

14.1 UN-númer

Flutningur um vegi/lestarflutningar
(ADR/RID) á ekki við

(ADN) á ekki við

Sjóflutningar (IMDG-kóði) á ekki við

Flugfrakt (IATA) á ekki við

14.2 Rétt UN-sendingarheiti

Flutningur um vegi/lestarflutningar
(ADR/RID) VARAN ER EKKI FLOKKUÐ SEM HÆTTULEGUR FARMUR.

(ADN) VARAN ER EKKI FLOKKUÐ SEM HÆTTULEGUR FARMUR.

Sjóflutningar (IMDG-kóði) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Flugfrakt (IATA) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Hættuflokkur eða –flokkar vegna flutninga

Flutningur um vegi/lestarflutningar
(ADR/RID) á ekki við

(ADN) á ekki við

Sjóflutningar (IMDG-kóði) á ekki við

Flugfrakt (IATA) á ekki við

14.4 Pökkunarflokkur

Flutningur um vegi/lestarflutningar
(ADR/RID) á ekki við

(ADN) á ekki við

Sjóflutningar (IMDG-kóði) á ekki við

Flugfrakt (IATA) á ekki við

14.5 Umhverfishættur

Flutningur um vegi/lestarflutningar
(ADR/RID) nei

(ADN) nei

Sjóflutningar (IMDG-kóði) nei

Flugfrakt (IATA) nei

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Sjá liði 6 - 8



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 19.02.2025, Endurskoðun: 19.02.2025

Útgáfa 1.0

Síða 10 / 11

14.7 Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn frá 73/78 og IBC-kóðanum.

LÍÐUR 15: Rechtsvorschriften

15.1 Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

EB-REGLUGERÐ	2008/98/EG (2000/532/EG); 2010/75/EU; 2004/42/EG; (EG) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EG) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021
- Annað:	Varan inniheldur engin SVHC efni sem talin eru skaðleg heilsu og umhverfi, (SVHC <0,1%) skv.reglugerð EB 1907/2006, grein 57.
- Viðauki XIV (REACH)	Varan inniheldur ekki nein leyfisskyld efni $\geq 0,1\%$ samkvæmt viðhengi XIV, reglugerðar (EB) 1907/2006 (REACH).
- Viðauki XVII (REACH)	Varan inniheldur efni $\geq 0,1\%$ samkvæmt viðhengi XVII, reglugerðar (EB) 1907/2006 (REACH) með eftirfarandi takmörkunum: 75 Varan er ekki bundin við neinar takmarkanir samkvæmt viðhengi XVII, reglugerðar (EB) 1907/2006 (REACH).
REGLUR UM FLUTNINGA	ADR (2025); IMDG-Code (2025, 42. Amdt.); IATA-DGR (2025)
AÐRAR REGLUR (IS):	
- Fylgið takmörkunum	nei
- Rokgjörn efni VOC EB 2010/75	ekki viðeigandi

15.2 Efnaöryggismat

Ekkert efnaöryggismat hefur verið framkvæmt fyrir þessa vöru.

LÍÐUR 16: Aðrar upplýsingar

16.1 Texti allra hættusetninga sem vikið er að á þessu öryggisblaði (LÍÐUR 3)

H410 Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H373 Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H318 Veldur alvarlegum augnskaða.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H319 Veldur alvarlegri ertingu í augum.
H411 Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
H317 Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
H302 Hættulegt við inntöku.
H304 Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 19.02.2025, Endurskoðun: 19.02.2025

Útgáfa 1.0

Síða 11 / 11

16.2 Skammstafanir og upphafsstafir:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Aðrar upplýsingar

Flokkunarferli

Aquatic Chronic 3: H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
(Útreikningsaðferð)

Breyttir liðir

Engar