

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 29.04.2025, Hazırlama Tarihi 29.04.2025

Sürüm 14.0. Yerine geçtiği versiyon: 13.0

Sayfa 1 / 16

GBF BAŞLIK 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

1.1 Madde/Karışım kimliği

**Hidrolik yağ
Mal numarası: 21647**

1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2.1 Tanımlanan Kullanımlar

Hidrolik yağlar

1.2.2 Kaçınılması gereken kullanımlar

Bilinmemektedir.

1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları

Firma
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal / ALMANYA
Telefon +49 2333 911-0
Telefax +49 2333 911-444
Homepage www.febi.com
E-Posta info@febi.com

Bilgi bölümü

Teknik bilgiler info@febi.com
Güvenlik bilgi formu info@febi.com

1.4 Acil telefon numarası

Danışma merkezi Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114

GBF BAŞLIK 2: Zararların tanımı

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması

Akut Tok. 4: H332 Solunması halinde zararlıdır.
Asp. Tok.1: H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Sucul Kronik 3: H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

2.2 Etiket bilgileri

Bu ürün SEA (11 Aralık 2013 tarih ve 28848) yönetmeliği uyarınca etiketlenme yükümlülüğüne tabidir.

Zararlılık işaretleri



Uyarı kelimesi

Tehlike

Tehlikeli tayin bileşenleri:

Dec-1-en,dimerler,hidrojenlenmiş
Damıtma(petrol), hidrojenle işlem görmüş hafif naftanik

Zararlılık ifadeleri

H332 Solunması halinde zararlıdır.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Önlem ifadeleri

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru / hekimi arayın.
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru / hekimi arayın.
P331 Kusturmayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Belirli karışımların özel şekilde işaretlenmesi

Tehlikeli tayin bileşenleri: Metil metakrilat. EUH208 Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 29.04.2025, Hazırlama Tarihi 29.04.2025

Sürüm 14.0. Yerine geçtiği versiyon: 13.0

Sayfa 2 / 16

2.3 Diğer zararlar

Sağlığa ilişkin tehlikeler

Cilde sıkça ve sürekli temas etmesi halinde ciltte tahrişe neden olabilir. Yutulması ya da kusulması halinde akciğerlere kaçma tehlikesi vardır. Bu madde/karışım, REACH (Kimyasallar için Avrupa yönetmeliği) Madde 57 (f) veya delege olarak atanmış komisyonun (AB) 2017/2100 numaralı yönetmeliği veya delege olarak atanmış komisyonun (AB) 2018/605 numaralı yönetmeliği uyarınca, %0,1 veya daha fazla endokrin bozucu özelliğe sahip miktarlarda herhangi bir bileşen içermez."

Çevreye ilişkin tehlikeler

PBT veya vPvB madde içermez. Bu madde/karışım, REACH (Kimyasallar için Avrupa yönetmeliği) Madde 57 (f) veya delege olarak atanmış komisyonun (AB) 2017/2100 numaralı yönetmeliği veya delege olarak atanmış komisyonun (AB) 2018/605 numaralı yönetmeliği uyarınca, %0,1 veya daha fazla endokrin bozucu özelliğe sahip miktarlarda herhangi bir bileşen içermez."

Diğer zararlar

Şu an mevcut bilgi durumuna göre daha başka tehlikeler tespit edilmemiştir.

GBF BAŞLIK 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.1 Maddeler

uygulanamaz

3.2 Karışımlar

Bu ürün bir karışımdır.

Konsantrasyon [%]	Kimyasal İsmi
50 - < 99	Dec-1-en,dimerler, hidrojenlenmiş CAS: 68649-11-6, EINECS/ELINCS: 500-228-5, Reg-No.: 01-2119493069-28-XXXX SEA: Akut Tok. 4: H332 - Asp. Tok.1: H304
10 - < 20	Damıtma(petrol), hidrojenle işlem görmüş hafif naftanik CAS: 64742-53-6, EINECS/ELINCS: 265-156-6, EU-INDEX: 649-466-00-2, Reg-No.: 01-2119480375-34 SEA: Asp. Tok.1: H304
1 - < 10	Yağlayıcı yağlar (petrol), C20-50, hidrojen ile işlem görmüş nötr yağ bazlı CAS: 72623-87-1, EINECS/ELINCS: 276-738-4, EU-INDEX: 649-483-00-5, Reg-No.: 01-2119474889-13-XXXX SEA: Asp. Tok.1: H304
1 - < 10	Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici CAS: 1174522-45-2, EINECS/ELINCS: 934-954-2, EU-INDEX: 649-422-00-2, Reg-No.: 01-2119826592-36-XXXX SEA: Asp. Tok.1: H304
1 - < 2,5	O,O,O-tris(2(veya 4)-C9-10-izoalkilfenil) fosforotiyoat CAS: 126019-82-7, EINECS/ELINCS: 406-940-1, EU-INDEX: 015-171-00-7, Reg-No.: 01-2119930067-42-XXXX SEA: Sucul Kronik 2: H411
0,1 - < 1	Metil metakrilat CAS: 80-62-6, EINECS/ELINCS: 201-297-1, EU-INDEX: 607-035-00-6, Reg-No.: 01-2119452498-28-XXXX SEA: Alev.Sıvı 2: H225 - BHOT Tek Mrz.3: H335 - Cilt Tah. 2: H315 - Cilt Hassas. 1: H317 SCL [%]: >= 10: BHOT Tek Mrz.3: H335
0,25 - < 1	2,6-di-terciyer-butil-p-krezol CAS: 128-37-0, EINECS/ELINCS: 204-881-4, Reg-No.: 01-2119565113-46-XXXX SEA: Sucul Akut 1: H400 - Sucul Kronik 1: H410, M Faktörü (akut): 1, M Faktörü (kronik): 1

Etiket unsurlarıyla ilgili yorum

Belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız. Ağırlıkça <3% DMSO özü içerir (Sadece mineral yağlar için)

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 29.04.2025, Hazırlama Tarihi 29.04.2025

Sürüm 14.0. Yerine geçtiği versiyon: 13.0

Sayfa 3 / 16

GBF BAŞLIK 4: İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı

Genel öneri	Islanmış giysileri değiştiriniz.
Teneffüs ettikten sonra	Temiz hava almasını sağlayınız. Şikayet halinde hekim tedavisine başvurunuz.
Cilde temas ettikten sonra	Cilde temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkayınız. Ciltteki tahrişin devam etmesi halinde hekime başvurulmalıdır.
Gözlere temas ettikten sonra	Birkaç dakika su ile dikkatlice yıkayınız. Kontakt lens varsa, mümkünse çıkarınız. Biraz daha yıkayınız. Göz tahrişi devam ederse: Hekime başvurunuz/tıbbi yardım alınınız.
Yuttuktan sonra	Kusturmayınız. Ağzınızı durulayınız ve ardından bol su içiniz. Hemen bir hekime başvurunuz.

4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

Zehirlenme belirtileri aradan saatler geçtikten sonra ortaya çıkabilir. Bu nedenle en azından 48 saat süreyle hekim kontrolü önerilir.

4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

Yutulması ya da kusulması halinde akciğerlere kaçma tehlikesi vardır.
Semptomatik tedavi uygulayınız.
Güvenlik bilgi formunu hekime verin.

GBF BAŞLIK 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1 Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler	köpük, söndürme tozu, püskürtme su ışıını, karbondioksit
Media pepadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan	Kuvvetli su fışkırtma

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yanmamış hidrokarbonlar.
Toksik piroliz ürünlerinin oluşması tehlikesi vardır.
karbon monoksit (CO)

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Patlama gazları ile yangın gazlarını solumayınız.
Çevredeki havadan bağımsız nefes koruyucu cihaz kullanınız.
Tehlike altındaki hazneleri püskürtme su ışıını ile soğutunuz.
Yangın artıkları ile kontamine söndürme suyunun yerel resmi mevzuatlara uygun olarak imha edilmesi gerekir.

GBF BAŞLIK 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı

Akan/dökülen ürün özellikle kayma tehlikesi yaratır.
Su ile birlikte kaygan bir kaplama oluşturur.

6.2 Çevresel önlemler

Yüzeyde yayılmasına engel olunuz (örneğin set çekerek ya da yağla durdurarak).
Kanalizasyona/yüzey sularına/yer altı sularına karışmamalıdır.

6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler

Sıvıyı bağlayıcı uygun malzemeyle (örneğin: universal bağlayıcı madde) toplayınız.
Topladığınız malzemeyi mevzuatlara uygun olarak imha ediniz.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Ürün Kullanımı BAŞLIK 8+13

Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. (TR)

Hidrolik yağ Mal numarası 21647



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 29.04.2025, Hazırlama Tarihi 29.04.2025

Sürüm 14.0. Yerine geçtiği versiyon: 13.0

Sayfa 4 / 16

GBF BAŞLIK 7: Elleçleme ve depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Aerosol oluşmasından kaçınınız.

Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
Cilt koruyucu merhem kullanmak suretiyle cildinize önleyici bakım uygulayınız.
Molalardan önce ve iş sonrasında ellerinizi yıkayınız.
Ürünün bulaştığı temizlik bezlerini pantolon ceplerinde taşımayınız.
Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
Kirlenen giysiyi çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.

7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları

Yalnızca orijinal kabı içerisinde muhafaza edilmelidir.
Tabana nüfus etmesi kesin olarak önlenmelidir.
Gıda maddeleriyle ve yemlerle birlikte depolanmamalıdır.
Ambalajı sıkıca kapatılmış halde saklayınız.
Malzemeyi iyi havalandan bir yerde muhafaza ediniz.
Isınmaya/aşırı ısı artışına karşı korunmalıdır. Güneş ışınlarından koruyunuz.

7.3 Belirli son kullanımlar

Ürün Kullanımı BAŞLIK 1.2

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 29.04.2025, Hazırlama Tarihi 29.04.2025

Sürüm 14.0. Yerine geçtiği versiyon: 13.0

Sayfa 5 / 16

GBF BAŞLIK 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri

Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler (TR)

Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici
CAS: 1174522-45-2, EINECS/ELINCS: 934-954-2, EU-INDEX: 649-422-00-2, Reg-No.: 01-2119826592-36-XXXX
Sınır Değer: 100 ppm, 525 mg/m ³ , OSHA
Yağlayıcı yağlar (petrol), C20-50, hidrojen ile işlem görmüş nötr yağ bazlı
CAS: 72623-87-1, EINECS/ELINCS: 276-738-4, EU-INDEX: 649-483-00-5, Reg-No.: 01-2119474889-13-XXXX
Sınır Değer: 5 mg/m ³ , Önebel
Metil metakrilat
CAS: 80-62-6, EINECS/ELINCS: 201-297-1, EU-INDEX: 607-035-00-6, Reg-No.: 01-2119452498-28-XXXX
Sınır Değer: 50 ppm, 210 mg/m ³
Tepe Değer Sın: 100 ppm, 420 mg/m ³

DNEL

Kimyasal İsmi
Damıtma(petrol), hidrojenle işlem görmüş hafif naftanik, CAS: 64742-53-6
Sanayi, soluma yoluyla, Uzun süreli - lokal etkiler, 5,4 mg/m ³
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
Madde için belirlenmiş bir DNEL değeri yoktur.
Dec-1-en,dimerler, hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
Sanayi, soluma yoluyla, Kısa sürede - sistemik etkiler, 60 mg/m ³
Tüketici, soluma yoluyla, Kısa sürede - sistemik etkiler, 50 mg/m ³
Metil metakrilat, CAS: 80-62-6
Sanayi, soluma yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 348,4 mg/m ³
Sanayi, soluma yoluyla, Uzun süreli - lokal etkiler, 208 mg/m ³
Sanayi, soluma yoluyla, Kısa sürede - lokal etkiler, 416 mg/m ³
Sanayi, cilt yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 13,67 mg/kg bw/day
Sanayi, cilt yoluyla, Uzun süreli - lokal etkiler, 1,5 mg/cm ²
Tüketici, soluma yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 74,3 mg/m ³
Tüketici, soluma yoluyla, Uzun süreli - lokal etkiler, 104 mg/m ³
Tüketici, cilt yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 8,2 mg/kg bw/day
Tüketici, cilt yoluyla, Uzun süreli - lokal etkiler, 1,5 mg/cm ²
Tüketici, ağız yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 8,2 mg/kg bw/day
Yağlayıcı yağlar (petrol), C20-50, hidrojen ile işlem görmüş nötr yağ bazlı, CAS: 72623-87-1
Sanayi, soluma yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 2,73 mg/m ³
Sanayi, soluma yoluyla, Uzun süreli - lokal etkiler, 5,58 mg/m ³
Sanayi, cilt yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 970 µg/kg bw/day
Tüketici, ağız yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 0,74mg/kg bw/day
2,6-di-terciyer-butil-p-krezol, CAS: 128-37-0
Sanayi, soluma yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 1,76 mg/m ³
Sanayi, cilt yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 500 µg/kg bw/day
Tüketici, soluma yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 435 µg/m ³
Tüketici, cilt yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 250 µg/kg bw/day
Tüketici, ağız yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 250 µg/kg bw/day
O,O,O-tris(2(veya 4)-C9-10-izookilfenil) fosforotiyoat, CAS: 126019-82-7
Madde için belirlenmiş bir DNEL değeri yoktur.

PNEC

Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2

Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. (TR)

Hidrolik yağ Mal numarası 21647

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Yeni Düzenleme Tarihi 29.04.2025, Hazırlama Tarihi 29.04.2025

Sürüm 14.0. Yerine geçtiği versiyon: 13.0

Sayfa 6 / 16

Madde için belirlenmiş bir PNEC değeri yoktur.
Metil metakrilat, CAS: 80-62-6
Katı (Deniz suyu), 1,02 mg/kg sediment dw
toprak, 1,48 mg/kg soil dw
Tatlı Su, 0,94 mg/L
Deniz suyu, 0,094 mg/L
Arıtma tesisi / atık su arıtma tesisi (STP), 10 mg/L
Katı (Tatlı Su), 10,2 mg/kg sediment dw
Yağlayıcı yağlar (petrol), C20-50, hidrojen ile işlem görmüş nötr yağ bazlı, CAS: 72623-87-1
Ağız yoluyla (gıda), 9,33 mg/kg food
2,6-di-terciyer-butil-p-krezol, CAS: 128-37-0
Tatlı Su, 199 ng/L
Deniz suyu, 19,9 ng/L
Arıtma tesisi / atık su arıtma tesisi (STP), 17 µg/L
Katı (Tatlı Su), 458,19 µg/kg sediment dw
Katı (Deniz suyu), 45,82 µg/kg sediment dw
toprak, 53,9 µg/kg soil dw
Ağız yoluyla (gıda), 16,67 mg/kg food
O,O,O-tris(2(veya 4)-C9-10-izoalkilfenil) fosforotiyoat, CAS: 126019-82-7
Madde için belirlenmiş bir PNEC değeri yoktur.

8.2 Maruz kalma kontrolü

Çalışma ortamının güvenli hale getirilmesi.

İş yerinin yeterince havalandırılması ve içerideki havanın dışarı çıkmasını sağlayınız. İş yeri ölçümlerine yönelik ölçme yönetiminin DIN EN 482 performans gerekliliklerini karşılaması gerekir. Tavsiyeler örneğin IFA tehlikeli madde listesinde bulunmaktadır. Yağ buharı için genel maruz kalma sınırı belirtilmelidir.

Gözlerin korunması

Sıçrama tehlikesi varsa:
koruyucu gözlük (EN 166:2001)

Ellerin korunması

Bu açıklamalar tavsiye niteliğindedir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen eldiven tedarikçisi ile temasa geçiniz.
> 0,4 mm; nitril kauçuk, >480 dakika (EN 374-1/-2/-3).
> 0,4 mm; Neoprene, >480 min (EN 374-1/-2/-3).

Vücudun korunması

hafif koruyucu giysi

Diğerleri

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak, işyerine özgül olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır. Gözlere ve cilde temas etmesinden kaçınınız.

Nefes koruyucu önlemler

Aerosol ya da sis oluşması halinde nefes koruyucu cihaz kullanınız.
Kısa süreyle filtre cihazı, filtre A-P1 yeterlidir. (DIN EN 14387)

Isı kaynaklı tehlikeler

yok

Çevresel Maruziyet Kontrolleri

Toprağa, havaya ve suya tahliye edilmesini sınırlandıran gerekli yönetmeliklere uyun.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 29.04.2025, Hazırlama Tarihi 29.04.2025

Sürüm 14.0. Yerine geçtiği versiyon: 13.0

Sayfa 7 / 16

GBF BAŞLIK 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel Durum	sıvı
Biçim	sıvı
Renk	yeşil
Koku	karakteristik
Koku Eşiği	önemsiz
pH-Değeri	uygulanamaz
pH-Değeri [1%]	uygulanamaz
Kaynama noktası veya kaynama başlangıcı ve kaynama aralığı [°C]	Bilgi bulunmamaktadır.
Alev alma sıcaklığı [°C]	160 °C / 320 °F (ISO 2592)
Tutuşma sıcaklığı	Bilgi bulunmamaktadır.
Patlama sınırları - Alt	Bilgi bulunmamaktadır.
Patlama sınırları - Üst	Bilgi bulunmamaktadır.
Yangın destekleyici özellikler	hayır
Buhar basıncı/gaz basıncı [kPa]	Bilgi bulunmamaktadır.
Yoğunluk [g/cm³]	0,83 (DIN 51757) (15 °C / 59,0 °F)
Görelî yoğunluk	Bilgi bulunmamaktadır.
Özgül Ağırlık [kg/m³]	uygulanamaz
Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti suyla	çözünmez
Diğer Solventlerin Çözünürlüğü	Bilgi bulunmamaktadır.
Dağılım katsayısı oktanol/su (log değeri)	uygulanamaz
Kinematik Viskozite	18,5 mm²/s, 40 °C / 104 °F
Görelî Buhar Yoğunluğu	Bilgi bulunmamaktadır.
Erime sıcaklığı [°C]	Bilgi bulunmamaktadır.
Tutuşma Sıcaklığı [°C]	Bilgi bulunmamaktadır.
Termik Ayrışım sıcaklığı [°C]	Bilgi bulunmamaktadır.
Partikül Özellikleri	uygulanamaz

9.2 Diğer bilgiler

yok

GBF BAŞLIK 10: Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime

Amacına uygun olarak kullanılma durumunda bilinmemektedir.

10.2 Kimyasal kararlılık

Bu ürün normal koşullarda istikrarlıdır.

10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı

Güçlü oksidasyon maddeleri ile reaksiyona girer.
Asitlerle reaksiyona girer.
Güçlü alkalilerle reaksiyona girer.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar

Ürün Kullanımı BAŞLIK 7.2.
Güçlü ısıtma.

Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. (TR)

Hidrolik yağ Mal numarası 21647



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 29.04.2025, Hazırlama Tarihi 29.04.2025

Sürüm 14.0. Yerine geçtiği versiyon: 13.0

Sayfa 8 / 16

10.5 Uyumsuz malzemeler

Oksidant
Güçlü alkalin bağlantıları
kuvvetli asit

10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Bilinen tehlikeli ayrışma ürünü yoktur.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 29.04.2025, Hazırlama Tarihi 29.04.2025

Sürüm 14.0. Yerine geçtiği versiyon: 13.0

Sayfa 9 / 16

GBF BAŞLIK 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite, oral

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kimyasal İsmi
Damıtma(petrol), hidrojenle işlem görmüş hafif naftanik, CAS: 64742-53-6
LD50, ağız yoluyla, Sıçan, > 5000 mg/kg bw
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
LD50, ağız yoluyla, Sıçan, >5000 mg/kg bw, OECD 401
Dec-1-en,dimerler,hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
LD50, ağız yoluyla, Sıçan, > 5000 mg/l
Metil metakrilat, CAS: 80-62-6
LD50, ağız yoluyla, Sıçan, 7900 mg/kg
Yağlayıcı yağlar (petrol), C20-50, hidrojen ile işlem görmüş nötr yağ bazlı, CAS: 72623-87-1
LD50, ağız yoluyla, Sıçan, > 5000 mg/kg bw
2,6-di-terciyer-butıl-p-krezol, CAS: 128-37-0
LD50, ağız yoluyla, Sıçan, 2930 - 6000 mg/kg bw
O,O,O-tris(2(veya 4)-C9-10-izoalkilfenil) fosforotiyoat, CAS: 126019-82-7
LD50, ağız yoluyla, Sıçan, >2000 mg/kg bw
NOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 1000 mg/kg bw/day

Akut toksisite, dermal

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kimyasal İsmi
Damıtma(petrol), hidrojenle işlem görmüş hafif naftanik, CAS: 64742-53-6
LD50, cilt yoluyla, Ada tavşanı, > 2000 mg/kg bw
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
LD50, cilt yoluyla, Ada tavşanı, > 3160 mg/kg bw
Dec-1-en,dimerler,hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
LD50, cilt yoluyla, Ada tavşanı, > 3000 mg/l
Metil metakrilat, CAS: 80-62-6
LD50, cilt yoluyla, Ada tavşanı, > 5000 mg/kg
Yağlayıcı yağlar (petrol), C20-50, hidrojen ile işlem görmüş nötr yağ bazlı, CAS: 72623-87-1
LD50, cilt yoluyla, Ada tavşanı, > 5000 mg/kg bw
2,6-di-terciyer-butıl-p-krezol, CAS: 128-37-0
LD10, cilt yoluyla, Sıçan, 2000 mg/kg bw
O,O,O-tris(2(veya 4)-C9-10-izoalkilfenil) fosforotiyoat, CAS: 126019-82-7
LD50, cilt yoluyla, Sıçan, >2000 mg/kg bw

Akut toksisite, soluma

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamaktadır.

Ürün
ATE-mix, soluma yoluyla (tozunu / sis), 1,74 mg/l
Kimyasal İsmi
Damıtma(petrol), hidrojenle işlem görmüş hafif naftanik, CAS: 64742-53-6
LC50, soluma yoluyla, Sıçan, > 5,53 mg/l/4h (dust/mist)
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
LC50, soluma yoluyla, Sıçan, > 5266 mg/m³
Dec-1-en,dimerler,hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
LC50, soluma yoluyla, Sıçan, >1,81 mg/l 4h
Metil metakrilat, CAS: 80-62-6
LC50, soluma yoluyla, Sıçan, 29,8 mg/l (4h)
Yağlayıcı yağlar (petrol), C20-50, hidrojen ile işlem görmüş nötr yağ bazlı, CAS: 72623-87-1

Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. (TR)

Hidrolik yağ Mal numarası 21647

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Yeni Düzenleme Tarihi 29.04.2025, Hazırlama Tarihi 29.04.2025

Sürüm 14.0. Yerine geçtiği versiyon: 13.0

Sayfa 10 / 16

LC50, soluma yoluyla, Sıçan, > 5 mg/L, 4h

Göz hasarı/tahrişi

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
Göz, tahriş edici değil
Metil metakrilat, CAS: 80-62-6
Göz, tahriş edici değil
Yağlayıcı yağlar (petrol), C20-50, hidrojen ile işlem görmüş nötr yağ bazlı, CAS: 72623-87-1
Göz, tahriş edici değil

Cilt aşınması/tahrişi

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
cilt yoluyla, tahriş edici değil
Metil metakrilat, CAS: 80-62-6
cilt yoluyla, tahriş edici
Yağlayıcı yağlar (petrol), C20-50, hidrojen ile işlem görmüş nötr yağ bazlı, CAS: 72623-87-1
cilt yoluyla, tahriş edici değil

Duyarlılık yaratma

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

EUH208: Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Hesaplama metodu

Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
cilt yoluyla, hassaslaştırıcı değil
Metil metakrilat, CAS: 80-62-6
cilt yoluyla, hassaslaştırıcı
soluma yoluyla, hassaslaştırıcı değil
Yağlayıcı yağlar (petrol), C20-50, hidrojen ile işlem görmüş nötr yağ bazlı, CAS: 72623-87-1
cilt yoluyla, hassaslaştırıcı değil

STOT-tek maruziyet

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

STOT-sürekli maruziyet

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
NOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 5000 mg/kg bw/day
NOAEC, soluma yoluyla, Sıçan, 10.4 mg/L air
Metil metakrilat, CAS: 80-62-6
NOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 124 mg/kg bw/day
NOAEC, soluma yoluyla, Sıçan, 104 mg/m³
Yağlayıcı yağlar (petrol), C20-50, hidrojen ile işlem görmüş nötr yağ bazlı, CAS: 72623-87-1
NOAEC, soluma yoluyla, Sıçan, 980 mg/m³ air
LOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 125 mg/kg bw/day
2,6-di-terciyer-butil-p-krezol, CAS: 128-37-0
NOAEC, ağız yoluyla, Sıçan, 25 - 70 mg/kg bw/day

Hastalıklı hücre mutajenitesi

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kimyasal İsmi
Metil metakrilat, CAS: 80-62-6
in vitro, negatif
in vivo, negatif

Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. (TR)

Hidrolik yağ Mal numarası 21647

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Yeni Düzenleme Tarihi 29.04.2025, Hazırlama Tarihi 29.04.2025

Sürüm 14.0. Yerine geçtiği versiyon: 13.0

Sayfa 11 / 16

Yağlayıcı yağlar (petrol), C20-50, hidrojen ile işlem görmüş nötr yağ bazlı, CAS: 72623-87-1
in vitro, negatif

Üreme toksisitesi

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

- Doğurganlığa olan etkileri

Kimyasal İsmi
Yağlayıcı yağlar (petrol), C20-50, hidrojen ile işlem görmüş nötr yağ bazlı, CAS: 72623-87-1
NOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 1000 mg/kg bw/day

- Gelişimsel etkiler

Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
NOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 1000 mg/kg bw/day
Metil metakrilat, CAS: 80-62-6
NOAEL, ağız yoluyla, Ada tavşanı, 450 mg/kg bw/day
NOAEC, soluma yoluyla, Sıçan, 8300 mg/m ³

Kanserojenlik

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kimyasal İsmi
Metil metakrilat, CAS: 80-62-6
NOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 90,3 mg/kg bw/day
NOAEC, soluma yoluyla, Sıçan, 2050 mg/m ³

Soluma tehlikesi

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamaktadır.
Test verileri temelinde

Genel uyarılar

Bütün bir ürün hakkında toksikolojik veri bulunmamaktadır.
İçerik maddelerinin belirtilen toksisite verileri, tıbbi meslek mensupları, işyerindeki sağlık ve güvenlik uzmanları ve toksikologlara yöneliktir. İçerik maddelerinin belirtilen toksisite verileri ham madde üreticileri tarafından sağlanmıştır.

Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. (TR)

Hidrolik yağ Mal numarası 21647

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Yeni Düzenleme Tarihi 29.04.2025, Hazırlama Tarihi 29.04.2025

Sürüm 14.0. Yerine geçtiği versiyon: 13.0

Sayfa 12 / 16

GBF BAŞLIK 12: Ekolojik bilgiler**12.1 Toksikite**

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamaktadır.

Kimyasal İsmi
Damıtma(petrol), hidrojenle işlem görmüş hafif naftanik, CAS: 64742-53-6
LC50, (96h), balık, > 100 mg/l
IC50, (48h), Algler, > 100 mg/l
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
EC50, (72h), Algler, 10 g/L
NOELR, (21d), Omurgasızlar, 1 g/L
NOELR, (28d), balık, 1 g/L
LL50, (48h), Omurgasızlar, 3.193 g/L
LL50, (96h), balık, 1.028 g/L
Dec-1-en,dimerler, hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
EC50, (48h), Su Piresi, > 1000 mg/l
EL50, (72h), Algler, >1000 mg/l
NOELR, (21d), Su Piresi, 125 mg/l
LL50, (96h), Gökkuşuğu alabalığı, >1000 mg/l
Metil metakrilat, CAS: 80-62-6
LC50, (96h), Gökkuşuğu alabalığı, > 79 mg/l OECD 203
EC50, (48h), Su Piresi, 69 mg/l OECD 202
EC50, (72h), Yeşil yosun, > 110 mg/l OECD 201
Yağlayıcı yağlar (petrol), C20-50, hidrojen ile işlem görmüş nötr yağ bazlı, CAS: 72623-87-1
EL50, (48h), Omurgasızlar, > 10000 mg/L
LL50, (4d), balık, > 100 mg/L
2,6-di-terciyer-butil-p-krezol, CAS: 128-37-0
LC50, (96h), balık, 199 - 570 µg/L
EC50, (48h), Omurgasızlar, 480 - 610 µg/L
EC50, (4d), Algler, 758 µg/L
NOEC, (21d), Omurgasızlar, 23 - 316 µg/L
NOEC, (45d), balık, 53 µg/L
O,O,O-tris(2(veya 4)-C9-10-izoalkilfenil) fosforotiyoat, CAS: 126019-82-7
LC50, (96h), balık, 25 mg/L
EC50, (24h), Omurgasızlar, 5.5 mg/L
EC50, (72h), Algler, 100 mg/L
NOEC, (21d), Omurgasızlar, 10 mg/L

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Çevre bölümlerinde davranış

Bilgi bulunmamaktadır.

Aritma tesislerinde tutumu

Bilgi bulunmamaktadır.

Biyolojik degradasyon

Kimyasal İsmi
Yağlayıcı yağlar (petrol), C20-50, hidrojen ile işlem görmüş nötr yağ bazlı, CAS: 72623-87-1
(28d), 1 - 4 %, OECD 301 B, Ürün kolaylıkla biyolojik olarak parçalanabilir değildir.
2,6-di-terciyer-butil-p-krezol, CAS: 128-37-0
30 %, OECD 302 C

Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. (TR)

Hidrolik yağ Mal numarası 21647



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 29.04.2025, Hazırlama Tarihi 29.04.2025

Sürüm 14.0. Yerine geçtiği versiyon: 13.0

Sayfa 13 / 16

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Bilgi bulunmamaktadır.

12.4 Toprakta hareketlilik

Bilgi bulunmamaktadır.

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Mevcut bilgiler temelinde PBT veya vPvB olarak sınıflandırılmaz.

12.6 Diğer olumsuz etkiler

Bütün bir ürün hakkında ekolojik veri bulunmamaktadır.

İçerik maddelerinin belirtilen toksisite verileri ham madde üreticileri tarafından sağlanmıştır.

Bu madde/karışım, REACH (Kimyasallar için Avrupa yönetmeliği) Madde 57 (f) veya delege olarak atanmış komisyonun (AB) 2017/2100 numaralı yönetmeliği veya delege olarak atanmış komisyonun (AB) 2018/605 numaralı yönetmeliği uyarınca, %0,1 veya daha fazla endokrin bozucu özelliğe sahip miktarlarda herhangi bir bileşen içermez."

GBF BAŞLIK 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1 Atık işleme yöntemleri

Ürün

Belirli tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlayan 2011/65/AT [(AT) 2015/863] sayılı Avrupa Topluluğu yönergesine (RoHS) uyulmaktadır.
Gerektiği taktirde imhası için imhacıların/yetkili makamların mutabakatı alınmalıdır.
Tehlikeli atık olarak imha edilmelidir.

Ambalaj

Kontamine olmamış ambalajlar geri dönüşüm işlemine tabi tutulabilir.
Temizlenemeyecek durumdaki ambalajlar maddenin kendisi gibi imha edilmelidir.

GBF BAŞLIK 14: Taşımacılık bilgisi

14.1 UN Numarası

ADR/RID uyarınca karayolu taşımacılığı uygulanamaz

İç sularda gemi taşımacılığı (ADN) uygulanamaz

IMDG'ye göre denizyolu taşımacılığı uygulanamaz

IATA'ya göre havayolu taşımacılığı uygulanamaz

14.2 UN uygun taşımacılık ismi

ADR/RID uyarınca karayolu taşımacılığı TASIMACILIK KURALLARINA GÖRE TEHLİKELİ MADDE SINIFINA GİRMEZ.

İç sularda gemi taşımacılığı (ADN) TASIMACILIK KURALLARINA GÖRE TEHLİKELİ MADDE SINIFINA GİRMEZ.

IMDG'ye göre denizyolu taşımacılığı NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

IATA'ya göre havayolu taşımacılığı NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. (TR)

Hidrolik yağ Mal numarası 21647



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 29.04.2025, Hazırlama Tarihi 29.04.2025

Sürüm 14.0. Yerine geçtiği versiyon: 13.0

Sayfa 14 / 16

14.3 Taşımacılık zararları

ADR/RID uyarınca karayolu taşımacılığı uygulanamaz

İç sularda gemi taşımacılığı (ADN) uygulanamaz

IMDG'ye göre denizyolu taşımacılığı uygulanamaz

IATA'ya göre havayolu taşımacılığı uygulanamaz

14.4 Ambalaj grubu

ADR/RID uyarınca karayolu taşımacılığı uygulanamaz

İç sularda gemi taşımacılığı (ADN) uygulanamaz

IMDG'ye göre denizyolu taşımacılığı uygulanamaz

IATA'ya göre havayolu taşımacılığı uygulanamaz

14.5 Çevresel zararlar

ADR/RID uyarınca karayolu taşımacılığı hayır

İç sularda gemi taşımacılığı (ADN) hayır

IMDG'ye göre denizyolu taşımacılığı hayır

IATA'ya göre havayolu taşımacılığı hayır

14.6 Kullanıcılar için özel önlemler

İlgili veriler Madde 6 – 8’de bulunmaktadır.

uygulanamaz

14.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık

uygulanamaz

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 29.04.2025, Hazırlama Tarihi 29.04.2025

Sürüm 14.0. Yerine geçtiği versiyon: 13.0

Sayfa 15 / 16

GBF BAŞLIK 15: Mevzuat bilgisi

15.1 Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat

AB	2008/98/EG (2000/532/EG); 2010/75/EU; 2004/42/EG; (EG) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EG) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 2024/573; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021
- Ek XIV (REACH)	Ürün, Ek XIV, 1907/2006 (REACH) Yönetmeliği (AB) uyarınca izne tabi olan aşağıdaki maddeleri $\geq 0,1\%$ içermez
- Ek XVII (REACH)	Ürün, EK XVII, 1907/2006 (REACH) Yönetmeliği (AB) uyarınca, aşağıdaki kısıtlamalara sahiptir $\geq 0,1\%$ madde içerir 40, 75 Ürün, Ek XVII, 1907/2006 (REACH) Yönetmeliği (AB) uyarınca, aşağıdaki kısıtlamalara tabidir 3
BİLGİLER	ADR (2025); IMDG-Code (2025, 42. Amdt.); IATA-DGR (2025)
ULUSAL KANUNLAR (TR):	12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 1 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği 14 Kasım 2018 tarihli, 30595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik 6 Ağustos 2013 tarihli, 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (SEA) Hakkında Yönetmelik 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 3 Mart 2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 24 Nisan 2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik 13 Nisan 2018 tarihli ve 30390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
- İstihdam kısıtlamalar	Hamile ve emzikli anneler için istihdam kısıtlamalara dikkat edin. Gençlere ilişkin istihdam kısıtlamalarına uyunuz.
- VOC (2010/75/AT)	0 %

15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bu ürün için kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 29.04.2025, Hazırlama Tarihi 29.04.2025

Sürüm 14.0. Yerine geçtiği versiyon: 13.0

Sayfa 16 / 16

GBF BAŞLIK 16: Diğer bilgiler

16.1 Kısaltmalar ve kısma adlar:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

Güvenlik Bilgi Formunu hazırlayan
kişinin

Adı: Kavi Danışmanlık Handan
Kavi Sertifika numarası: NBC04.104.02&06.01.25
İletişim bilgileri: +90 507 331 0152
Mail: handan@kavidanismanlik.com

16.2 Diğer bilgiler

Sınıflandırma prosedürü

Akut Tok. 4: H332 Solunması halinde zararlıdır. (Hesaplama metodu)
Asp. Tok.1: H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. (Test verileri temelinde)
Sucul Kronik 3: H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. (Hesaplama metodu)

Değişmiş kelimeler

2.3, 3.2