

# TEILEGUTACHTEN

## TÜV NORD PART CERTIFICATE

TGA Art 8.2

**Nr.: TU-027068-A0-024**

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau  
von Teilen gemäß §19 Abs.3 Nr.4 StVZO

*on the compliance of a vehicle when parts are properly installed and fitted to the car in accordance  
with §19 Par.3 No.4 StVZO*

für das Teil / den Änderungsumfang  
for the part / scope of modification

: **Sonderfahrwerksfedern**  
*Special suspension springs*

vom Typ  
*of the type*

: **E1015102; E2015102**



des Herstellers  
*from the manufacturer*

: **Heinrich Eibach GmbH**  
**Am Lennedamm 1**  
**57413 Finnentrop**

### 0. Hinweise für den Fahrzeughalter

*Instructions for vehicle owner*

**note from the translator:** *The following instructions refer to the German regulations.  
In other countries different regulations may apply. In any case carefully read and follow the  
technical guidelines given for your safety and driving pleasure!*

### Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: *Performance and confirmation without delay of modification acceptance:*

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!  
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

*With the modification the type approval of the vehicle will expire if the modification acceptance provided for in StVZO § 19 Par. 3 is not performed and confirmed without delay or if conditions laid down are not complied with!*

*After performance of the technical modification, the vehicle must be presented without delay together with the present TÜV Nord part certificate to an officially recognised inspector or tester at a Technical Inspection Centre or an inspection engineer from an officially recognised inspection organisation to perform and confirm the specified modification acceptance.*

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
object tested : *Special suspension springs*Seite 2 von 16  
page ofTyp : E1015102; E2015102  
typeDatum / date  
13.06.2025**Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:**  
**Compliance with instructions and conditions:**

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

*The instructions and conditions given in III. and IV. must be complied with.*

**Mitführen von Dokumenten:**  
**availability of documents:**

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

*After the acceptance procedure the certificate with confirmation of the modification acceptance must be available in the car and presented to authorised persons on demand; this will not apply once the vehicle documents have been amended.*

**Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**  
**Amendment of vehicle documents:**

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

*The vehicle owner must apply, in accordance with the provision in the confirmation concerning correct modification, for the competent licensing authority to amend the vehicle documents.*

*Further conditions can be found in the confirmation of correct modification.*

**I. Verwendungsbereich**  
**Area of use**

Sonderfahrwerksfedern zur Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 35 mm (bei Fahrzeugen mit serienmäßigem Audi S-Line Fahrwerk bis zu ca. 25 mm) für Eibach PRO-KIT (E10XXXXX); bis zu ca. 45 mm (bei Fahrzeugen mit serienmäßigem Audi S-Line Fahrwerk bis zu ca. 35 mm) für Eibach SPORTLINE (E20XXXXX).

*Special suspension springs for lowering of the body up to approx. 35 mm (at vehicles with original (standard) Audi S-Line suspension up to approx. 25 mm) for Eibach PRO-KIT (E10XXXXX); up to approx. 45 mm (at vehicles with original (standard) Audi S-Line suspension up to approx. 35 mm) for Eibach SPORTLINE (E20XXXXX).*

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
object tested : *Special suspension springs*Seite 3 von 16  
page of

Typ : E1015102; E2015102

Datum / date  
13.06.2025

## I.1 Verwendungsbereich

### Area of use

Fahrzeugherrsteller Vehicle manufacturer	Audi
Handelsbezeichnung model: sales name	<b>A5 (FU / B10 / PPC)</b> 2WD / FWD Frontantrieb / Front-wheel drive <b>Schräghecklimousine und Kombilimousine (Avant)</b> <i>Hatchback and Station wagon</i>
Variante variant	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)
Lenkung steering	Für Fahrzeuge mit und ohne Audi Dynamik-Allradlenkung <i>for vehicles with and without Audi four-wheel steering</i>
Fahrzeugtyp Type of vehicle	<b>F2</b>
EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *)	<b>e1*2007/46*1801*.. ab NT 46</b> <i>from amendment 46 on</i>

\*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858  
*with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858*

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung  
 incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

*incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control  
 incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)*

### I.1.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

*Limitations of area of use*

Federausführung vorne Spring version front	<b>11-15-102-01-FA</b>
für Variante for version	<b>Limousine / Kombilimousine (Avant)</b> <i>Saloon / Station wagon</i>
Antriebstyp drive version	<b>2WD / FWD</b> <i>Frontantrieb / Front-wheel drive</i>
für zulässige Achslasten for permissible axle loads	<b>bis max. 1200 kg</b> <i>up to max.</i>

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
object tested : Special suspension springsSeite 4 von 16  
page of

Typ : E1015102; E2015102

Datum / date  
13.06.2025

Federausführung hinten <i>Spring version rear</i>	<b>11-15-102-01-RA</b>
für Variante <i>for version</i>	<b>Limousine / Kombilimousine (Avant) Saloon / Station wagon</b>
Antriebstyp <i>drive version</i>	<b>2WD / FWD Frontantrieb / Front-wheel drive</b>
für Achstyp <i>for axle type</i>	<b>Mehrlenkerachse <i>multilink axle</i></b>
für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	<b>bis max. 1220 kg *) up to max. 1220 kg *)</b>

\*) einschließlich serienmäßig erhöhter Achslast bei Anhängerebetrieb bis zu 1300 kg  
*including serious Raised load for trailer operation up to 1300 kg***weitere Einschränkungen : / further limitations:****Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system****Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / not for vehicles with standard air-suspension****Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (AWD / quattro) / not for vehicles with all-wheel drive (quattro)****Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive****Nicht für Fahrzeuge mit der Handelsbezeichnung Audi A5 / S5 allroad quattro / not for models with the sales name Audi A5 / S5 allroad quattro****Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / not for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging****Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)****Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)**

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
object tested : *Special suspension springs*Seite 5 von 16  
page of

Typ : E1015102; E2015102

Datum / date  
13.06.2025

## I.2 Verwendungsbereich

### Area of use

Fahrzeugherrsteller Vehicle manufacturer	Audi
Handelsbezeichnung model: sales name	<b>A5 (FU / B10 / PPC)</b> 2WD / FWD Frontantrieb / Front-wheel drive <b>Schräghecklimousine und Kombilimousine (Avant)</b> <i>Hatchback and Station wagon</i>
Variante variant	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)
Lenkung steering	Für Fahrzeuge mit und ohne Audi Dynamik-Allradlenkung <i>for vehicles with and without Audi four-wheel steering</i>
Fahrzeugtyp Type of vehicle	<b>F2</b>
EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *)	<b>e1*2007/46*1801*.. ab NT 46</b> <i>from amendment 46 on</i>

\*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858  
*with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858*

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung  
 incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

*incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control  
 incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)*

### I.2.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

*Limitations of area of use*

Federausführung vorne Spring version front	<b>21-15-102-01-FA</b>
für Variante for version	<b>Limousine / Kombilimousine (Avant)</b> <i>Saloon / Station wagon</i>
Antriebstyp drive version	<b>2WD / FWD</b> <i>Frontantrieb / Front-wheel drive</i>
für zulässige Achslasten for permissible axle loads	<b>bis max. 1200 kg</b> <i>up to max.</i>

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
object tested : Special suspension springsSeite 6 von 16  
page of

Typ : E1015102; E2015102

Datum / date  
13.06.2025

Federausführung hinten <i>Spring version rear</i>	<b>21-15-102-01-RA</b>
für Variante <i>for version</i>	<b>Limousine / Kombilimousine (Avant) Saloon / Station wagon</b>
Antriebstyp <i>drive version</i>	<b>2WD / FWD Frontantrieb / Front-wheel drive</b>
für Achstyp <i>for axle type</i>	<b>Mehrlenkerachse <i>multilink axle</i></b>
für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	<b>bis max. 1220 kg *) up to max. 1220 kg *)</b>

\*) einschließlich serienmäßig erhöhter Achslast bei Anhängerebetrieb bis zu 1300 kg  
*including serious Raised load for trailer operation up to 1300 kg***weitere Einschränkungen : / further limitations:****Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system****Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / not for vehicles with standard air-suspension****Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (AWD / quattro) / not for vehicles with all-wheel drive (quattro)****Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive****Nicht für Fahrzeuge mit der Handelsbezeichnung Audi A5 / S5 allroad quattro / not for models with the sales name Audi A5 / S5 allroad quattro****Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / not for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging****Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)****Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)**

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
object tested : *Special suspension springs*Seite 7 von 16  
page ofTyp : E1015102; E2015102  
typeDatum / date  
13.06.2025
**II. Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges**  
*Description of the part / Scope of modification*

Tieferlegung des Aufbaus durch andere Fahrwerksfedern.  
*Lowering of the body by means of exchanged suspension springs.*

Bauart <i>Design</i>	zylindrische Schraubendruckfeder <i>Cylindrical coil spring</i>
Kennzeichnung : <i>identification</i> : Art/Ort der Kennzeichnung: <i>Type / Location of marking</i>	Hersteller-Logo, Herstelldatum und Federausführung <i>manufacturer's logo, date of manufacture and spring version</i> Ausführungsbez. aufgedruckt im Bereich mittlere Windung <i>version printed on area of centre coil</i>
Oberflächenschutz <i>Surface protection</i>	Kunststoffbeschichtung <i>powder coating</i>

**Technische Daten**  
*Technical data*
**VORDERACHSE**  
*FRONT AXLE*

<b>Kennzeichnung:</b> <i>Identification</i>	<b>11-15-102-01-FA</b>
Feder-Charakteristik <i>Characteristic</i>	progressive
Außen Durchmesser (mm) <i>Outer diameter</i>	120,5
Draht Durchmesser (mm) <i>Wire diameter</i>	14,00
unge spannte Federlänge <i>untensioned length</i>	276
Gesamt windungszahl <i>Total number of coils</i>	7,25

**Technische Daten**  
*Technical data*
**VORDERACHSE**  
*FRONT AXLE*

<b>Kennzeichnung:</b> <i>Identification</i>	<b>21-15-102-01-FA</b>
Feder-Charakteristik <i>Characteristic</i>	progressive
Außen Durchmesser (mm) <i>Outer diameter</i>	120,5
Draht Durchmesser (mm) <i>Wire diameter</i>	13,75
unge spannte Federlänge <i>untensioned length</i>	267
Gesamt windungszahl <i>Total number of coils</i>	7,0

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
object tested : Special suspension springsSeite 8 von 16  
page ofTyp : E1015102; E2015102  
typeDatum / date  
13.06.2025Technische Daten  
Technical dataHINTERACHSE  
REAR AXLE

<b>Kennzeichnung:</b> <i>Identification</i>	<b>11-15-102-01-RA</b>
Feder-Charakteristik <i>Characteristic</i>	progressive
Außendurchmesser (mm) <i>Outer diameter</i>	117,0
Drahtdurchmesser (mm) <i>Wire diameter</i>	14,75
ungespannte Federlänge <i>untensioned length</i>	291
Gesamtwindungszahl <i>Total number of coils</i>	9,5

Technische Daten  
Technical dataHINTERACHSE  
REAR AXLE

<b>Kennzeichnung:</b> <i>Identification</i>	<b>21-15-102-01-RA</b>
Feder-Charakteristik <i>Characteristic</i>	progressive
Außendurchmesser (mm) <i>Outer diameter</i>	116,0
Drahtdurchmesser (mm) <i>Wire diameter</i>	14,50
ungespannte Federlänge <i>untensioned length</i>	271
Gesamtwindungszahl <i>Total number of coils</i>	8,75

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
object tested : Special suspension springsSeite 9 von 16  
page of

Typ : E1015102; E2015102

Datum / date  
13.06.2025Beschreibung der  
description of
**Einfederungsbegrenzungen (Gummiholfedern) \*)**  
**Bumpstops (rubber springs)**
Vorderachse  
Front axleHinterachse  
Rear axle

Typ: type:  Teileart / System: type of part / system:  Hersteller: Manufacturer  Höhe / Ø: height / Ø  Anzahl der Ringnuten Number of annular grooves	Audi A5  Original-PUR- Austauschendanschläge **) Original PUR exchange bumpstops  Eibach (M45-15-102-01-01) 66 / 55 - 53 - 50 mit integriertem Kunststoffring oben with integrated plastic ring at the top Höhe / height = 12 mm  2	Audi A5  Original-PUR-Endanschläge original PUR bump stops  Audi  serienmäßig original / standard  serienmäßig original / standard
Typ: type:  Teileart / System: type of part / system:  Hersteller: Manufacturer  Höhe / Ø: height / Ø  Anzahl der Ringnuten Number of annular grooves	Audi A5  Original-PUR-Endanschläge original PUR bump stops  Audi  66 / 55 - 53 - 50 mit integriertem Kunststoffring oben with integrated plastic ring at the top Höhe / height = 12 mm  2	Audi A5  Original-PUR-Endanschläge mit Kunststoffring original PUR bump stops with plastic ring  Audi  100 / 61,5 - 55 - 52,5 - 43,5 Kunststoffring / plastic ring 6 / 55  2 mit Kunststoffring with plastic ring
Einfederwege: bump travel:	serienmäßig original / standard	serienmäßig original / standard

\*) an den Prüfungsfahrzeugen verbaut / mounted on the test vehicles

\*\*) Wahlweise können, bei Fahrzeugen ohne serienmäßigem Audi S-Line Sportfahrwerk, die original PUR-Endanschläge gegen original PUR-Austauschendanschläge von Eibach ausgetauscht werden.Optionally, for vehicles without standard Audi S-Line sport suspension, the original PUR bumpstops can be exchanged for the original PUR exchange bumpstops from Eibach.

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
object tested : *Special suspension springs*

Typ : E1015102; E2015102  
type

Seite 10 von 16  
page of

Datum / date  
13.06.2025

### III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen *Notes on possible combination with other modifications*

#### III.1 Sportdämpfer *Custom shock absorbers*

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sportdämpfern in Verbindung mit den beschriebenen Fahrwerksfedern unter folgenden Bedingungen:

- die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen der o.g. Beschreibung entsprechen.
- die Ausfederwege dürfen um das Maß der Tieferlegung verkürzt sein. Andere Funktionsmaße müssen beibehalten werden
- die serienmäßigen Einfederwege dürfen durch die Sportdämpfer nicht verändert werden.
- Federteller an Dämpferbeinen dürfen nicht in der Höhe verstellbar sein.

Dabei ist die Auflage unter Punkt IV.5 zu beachten und einzuhalten.

*There is no reason to object to the use of customer shock absorbers in combination with lowering springs described, provided that the following conditions are met:*

- *The bump stops (rubber springs) must correspond to the description above.*
- *The rebound travel may be shortened by the amount of the lowering, other functional dimensions must be kept.*
- *The series ride clearances may not be changed by the custom shock absorbers*
- *Spring seats may not be adjustable in height.*

*The requirement under point IV.5 must be observed and adhered to.*

#### III.2 Rad/Reifenkombinationen *Wheel/tyre combinations*

##### Serien-Rad/Reifen-Kombinationen *O.E. wheel/tyre combinations*

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen.

*There are no technical objections against the use of all O.E. wheel/tyre combinations.*

##### Sonder-Rad/Reifenkombinationen *Special wheel/tyre combinations*

Es bestehen weiterhin keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von **Sonder-Rad-/Reifenkombinationen**, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

- Es liegen besondere Teilegutachten bzw. Genehmigungen für die entsprechende Rad/Reifenkombination vor und die jeweils erforderlichen Auflagen sind eingehalten.
- die serienmäßige Federwegbegrenzung darf nicht aufgrund von Auflagen in diesen Teilegutachten/Genehmigungen verändert werden müssen. (z.B. Einbau zusätzlicher oder geänderter Federwegbegrenzer)

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
object tested : Special suspension springsSeite 11 von 16  
page ofTyp : E1015102; E2015102  
typeDatum / date  
13.06.2025

*There is also no technical reason to object to the use of special wheel/tyre combinations, provided the following conditions are met:*

- *Special TÜV assessments or approvals have been obtained for the relevant wheel/tyre combination and the necessary conditions are met.*
- *The series bump travel limitation may not be modified as a result of conditions laid down in these test reports (e.g. change of O.E. bump stops or installation of additional bump travel limiters).*

### III.3 Spoiler, Sonderauspuffanlagen etc. *Aerodynamic devices, special exhaust systems etc.*

Die Bodenfreiheit im Leerzustand wird durch den Einbau der Sonderfedern verringert. Sie entspricht in etwa der eines teilbeladenen Serienfahrzeugs. Bei Ausladung des Fahrzeugs bis zu den zulässigen Achslasten ändert sich die Bodenfreiheit nicht im Vergleich zum Serienfahrzeug. Bei Anbau von Spoilern, Heckschürzen und Sonderauspuffanlagen ist jedoch der verringerte Böschungswinkel zu beachten (Befahren von Rampen etc.).

*The ground clearance in unladen state is reduced by the installation of special springs. It is the approximate equivalent of that of a partially laden series vehicle. When the vehicle is loaded to the admissible axle loads the ground clearance does not change as compared to the series vehicle. If spoilers, rear aprons and special exhaust systems are mounted, however, the reduced angle of slope must be noted (travelling on ramps etc.).*

### III.4 Anhängekupplung *Trailer coupling*

Die vorgeschriebene Mindesthöhe der Kupplungskugel bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs über der Fahrbahn (gem. DIN 74058) beträgt 350 mm.

*The specified minimum height of the coupling ball above the road surface with the permissible total weight of the vehicle (acc. DIN 74058) is 350 mm.*

## IV. Hinweise und Auflagen *Notes and conditions*

### Auflagen für den Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme: *Notes and conditions for the installation shop and modification acceptance*

- IV.1 Die Scheinwerferinstellung ist zu überprüfen.  
*Headlamp adjustment must be checked.*
- IV.2 Nach erfolgter Umrüstung ist eine Achsvermessung des Fahrzeugs durchzuführen.  
*After modification an axle alignment must be carried out on the vehicle.*
- IV.3 Die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme (z.B. Radarsensor, Kamerasysteme) müssen gem. Herstellervorgaben überprüft und ggf. eingestellt (justiert) werden.  
*The sensors adjustment of the driver assistance systems (for example, radar sensor and camera systems) must be checked.*

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
object tested : Special suspension springsSeite 12 von 16  
page ofTyp : E1015102; E2015102  
typeDatum / date  
13.06.2025

- IV.4** Die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen der Beschreibung unter Punkt II entsprechen.

*The bump stops must correspond to the descriptions in this report (see Point II).*

- IV.5** Beim Austausch von elektronischen Fahrwerken gegen normale (nicht elektronische) Fahrwerke ohne elektronische Dämpferregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung, dürfen die Kontrollleuchten im Armaturenbrett keine Störung des elektronischen Fahrwerks anzeigen.

Maßnahmen zur Deaktivierung:

Ersatzlasten / Widerstände (Hardwarelösung) nach Maßgabe des Herstellers dieser Teile

Programmierung im Steuergerät (Softwarelösung) nach Maßgabe des Fahrzeugherrstellers.

Es dürfen nur elektronische Fahrwerke deaktiviert werden, die ausschließlich in ihrer Komforteinstellung z. B. Komfort – Normal – Sport verstellbar sind und keinen Einfluss auf andere Sicherheitssysteme des Fahrzeugs haben. Einbau und Funktion sind zu prüfen.

*When replacing electronic suspension dampers against normal (non-electronic) suspension dampers without electronic damper control, the warning lights in the dashboard must not indicate a malfunction of the electronic landing gear.*

Measures for deactivation:

Replacement loads / resistors (hardware solution) according to the manufacturer of these parts,

Programming in the control unit (software solution) according conditions from the vehicle manufacturer.

*Only electronic suspension that are exclusively adjustable in their comfort settings, for example Comfort - Normal - Sport, and that have no influence on other safety systems of the vehicle may be deactivated. Installation and function must to be checked*

- IV.6** Die Einschränkungen zum Verwendungsbereich (s. Punkt I) sind zu beachten.  
*The limitations with regard to the area of use (see Point I) must be observed.*

- IV.7** Bei Fahrzeugen mit federwegabhängigen Bremsdruckbegrenzern ist deren Einstellung zu überprüfen und ggf. laut den Angaben im Werkstatthandbuch zu korrigieren.

*In the case of vehicle models with bump-travel-dependent brake pressure reducers, it is necessary to check and where relevant correct the setting in accordance with the workshop manual.*

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
object tested : Special suspension springsSeite 13 von 16  
page ofTyp : E1015102; E2015102  
typeDatum / date  
13.06.2025**Hinweise und Auflagen zum Anbau:****Notes and conditions for mounting:**

Der Aus- und Einbau erfolgt gemäß den Angaben des Fahrzeugherrschlers im Werkstatthandbuch.

*Disassembly and installation must be carried out in accordance with the manufacturer's instructions as contained in the workshop manual.***Berichtigung der Fahrzeugpapiere:****Amendment of vehicle documents:**

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

*Correction of the vehicle documents is necessary, but has been postponed.**The competent licensing authority must be notified by the vehicle owner accordingly the next time they deal with the vehicle documents. The following example is suggested for the entry:*

Feld field	Eintragung entry
20 (Höhe) (height)	neu messen to remeasure
22	M. SONDERFAHRWERKSFEDERN HEINRICH EIBACH GMBH, TYP: E1015102; E2015102 *), KENNZ. V/H : 11-15-102-01-FA / 11-15-102-01-RA ... oder ... 21-15- 102-01-FA / 21-15-102-01-RA *), I.VERBIND.M. AT-PUFFER VORNE EIBACH H = 66 MM * EINFEDERWEGE SERIENM *); ... DABEI DEAKTIVIERUNG D. ELEKTRONISCHEN DÄMPFKRAFTVERSTELLUNG DURCH ... * ) **  <i>MODIFIED SUSPENSION SPRINGS, HEINRICH EIBACH GMBH, TYPE: E1015102; E2015102 *), IDENTIFICATION F/R: 11-15-102-01-FA / 11-15-102-01-RA ... or ... 21-15-102- 01-FA / 21-15-102-01-RA *), I.CONNECTION W. EXCHANGE-BUMPSTOPS AT FRONT H = 66 MM * BUMP TRAVEL SERIOUS *); ... AND DEACTIVATION OF THE ELECTRONIC DAMPING FORCE ADJUSTMENT BY ... * ) **</i>

\*) Nicht Zutreffendes streichen / cross out none valid

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
object tested : Special suspension springsSeite 14 von 16  
page ofTyp : E1015102; E2015102  
typeDatum / date  
13.06.2025

## V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

**Basis of tests and test results**

Das Versuchsfahrzeug und die Fahrwerksteile wurden einer Prüfung gemäß den Prüfbedingungen über Fahrzeugtiefer- und Höherlegungen des VdTÜV-Merkblattes 751 (12/2020) unterzogen. Die Prüfbedingungen wurden erfüllt.

Für die Konformitätsbewertung wurde folgende Entscheidungsregel angewendet:  
Entscheidungsfindung unter Einbeziehung der Messunsicherheit durch das IFM entsprechend der VA\_30, Kapitel 5.2.

*The test vehicle and the modification parts were subjected to a test in accordance with the test conditions regarding raising / lowering of vehicles contained in VdTÜV Merkblatt 751.  
The test conditions were fulfilled.*

*The following decision rule was applied for the conformity assessment:  
Decision-making with inclusion of the measurement uncertainty by the IFM according to VA\_30, chapter 5.2.*

Ort der Prüfungen:  
Place of inspection

Heinrich Eibach GmbH  
Am Lennedamm 1  
57413 Finnentrop

Prüfzeitraum:  
Date of the tests

11.06.2025 - 11.06.2025

## VI. Anlagen

**Annexes**

keine  
none

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
object tested : Special suspension springsSeite 15 von 16  
page of

Typ : E1015102; E2015102

Datum / date  
13.06.2025

## VII. Schlussbescheinigung

### Concluding certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heutigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg-Nr.: 44102066475) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 16 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

*It is hereby certified that the vehicles described under area of use satisfy the regulations of StVZO in the current version after modification and implemented and verified modification acceptance, provided the notes / conditions given in the present TÜV Nord part certificate are observed.*

*The manufacturer (owner of the TÜV Nord part certificate) has furnished evidence (Reg-Nr.: 44102066475) that he maintains a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.*

*The TÜV Nord part certificate consists of pages 1 – 16 including the annexes listed under VI. and it may only be reproduced and passed on in its unabbreviated form.*

*The TÜV Nord part certificate shall cease to be valid if technical modifications are made to the vehicle part or if modifications made to the vehicle type described affect use of the part and in the case of any changes to the statutory specifications.*

Geschäftsstelle Essen, den 13.06.2025

## PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG  
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität  
Schönscheidtstraße 28, 45307 Essen

DIN EN ISO/IEC 17025, 17020  
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical service  
vom Kraftfahrt Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA – P 00004



Dipl.-Ing. Marquardt

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-027068-A0-024

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH  
Manufacturer



Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern  
object tested : Special suspension springs

Typ : E1015102; E2015102  
type

Seite 16 von 16  
page of

Datum / date  
13.06.2025

Änderungsstand / revision status	Beschreibung / description	Datum / date
A0	Ersterstellung (Grundgutachten) / basic report	13.06.2025

- Ende des Berichts / end of test report -