

TEILEGUTACHTEN

TÜV NORD PART CERTIFICATE

TGA Art 8.2

Nr.: TU-026809-C0-024

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau
von Teilen gemäß §19 Abs.3 Nr.4 StVZO

*on the compliance of a vehicle when parts are properly installed and fitted to the car in accordance
with §19 Par.3 No.4 StVZO*

für das Teil / den Änderungsumfang
for the part / scope of modification

: **Sonderfahrwerksfedern**
Special suspension springs

vom Typ
of the type

: **E2025048**



des Herstellers
from the manufacturer

: **Heinrich Eibach GmbH**
Am Lennedamm 1
57413 Finnentrop

0. Hinweise für den Fahrzeughalter *Instructions for vehicle owner*

note from the translator: *The following instructions refer to the German regulations.
In other countries different regulations may apply. In any case carefully read and follow the
technical guidelines given for your safety and driving pleasure!*

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: *Performance and confirmation without delay of modification acceptance:*

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

With the modification the type approval of the vehicle will expire if the modification acceptance provided for in StVZO § 19 Par. 3 is not performed and confirmed without delay or if conditions laid down are not complied with!

After performance of the technical modification, the vehicle must be presented without delay together with the present TÜV Nord part certificate to an officially recognised inspector or tester at a Technical Inspection Centre or an inspection engineer from an officially recognised inspection organisation to perform and confirm the specified modification acceptance.

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springsSeite 2 von 14
page ofTyp : E2025048
typeDatum / date
31.01.2024

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Compliance with instructions and conditions:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

The instructions and conditions given in III. and IV. must be complied with.

Mitführen von Dokumenten:
availability of documents:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

After the acceptance procedure the certificate with confirmation of the modification acceptance must be available in the car and presented to authorised persons on demand; this will not apply once the vehicle documents have been amended.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Amendment of vehicle documents:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

The vehicle owner must apply, in accordance with the provision in the confirmation concerning correct modification, for the competent licensing authority to amend the vehicle documents.

Further conditions can be found in the confirmation of correct modification.

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springsSeite 3 von 14
page ofTyp : E2025048
typeDatum / date
31.01.2024

I.1 Verwendungsbereich

Area of use

Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	Daimler / Mercedes-Benz	
Handelsbezeichnung <i>model: sales name</i>	C-Klasse Kombiliomusine / T-Modell S206 C-class Station wagon S206	
Variante <i>variant</i>	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner und Diesel) ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine and diesel engine)	
Fahrzeugtyp <i>Type of vehicle</i>	R2CS	
EG-BE-Nr. *) <i>EC type approval No. *)</i>	e1*2018/858*00017*..	

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

*incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)*

I.1.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

Federausführung vorne <i>Spring version front</i>	21-25-048-02-FA	21-25-048-03-FA
Antriebstyp <i>drive version</i>	2WD (RWD) / 4WD (4MATIC)	2WD (RWD) / 4WD (4MATIC)
Dämpfungs-Charakteristik <i>Damping-characteristic</i>	serienmäßig / standard passiv / passive --- ohne Dämpfkraftverstellung <i>without damper force adjustment</i> and	serienmäßig / standard aktiv / active (Dynamik Body Control) elektronisch verstellbar <i>electronically adjustable</i>
für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	bis max. up to max. 1195 kg	bis max. up to max. 1195 kg

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springsSeite 4 von 14
page ofTyp : E2025048
typeDatum / date
31.01.2024

Federausführung hinten <i>Spring version rear</i>	21-25-048-02-RA
Antriebstyp <i>drive version</i>	2WD (RWD) // 4WD (AWD / 4MATIC)
für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	bis max. 1350 kg *) <i>up to max.</i>

*) einschließlich serienmäßig erhöhter Achslast bei Anhängbetrieb bis zu 1450 kg
including serious Raised load for trailer operation up to 1450 kg

RWD = Heckantrieb / *rear-wheel drive*AWD = Allradantrieb/ *all-wheel drive***weitere Einschränkungen : / further limitations:****Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung /** *not for vehicles with ride-height control system***Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk /** *not for vehicles with standard air-suspension***Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (HEV / FHEV / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe****Aufladung /** *not for vehicles with hybrid drive (HEV / FHEV / full-hybrid electric vehicles) without external charging***Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (Plug-in-Hybrid / PHEV) /** *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / Plug-in hybrid electric vehicles)***Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) /** *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)***Nicht für Fahrzeuge mit der Handelsbezeichnung All-Terrain /** *not for vehicles with the sales name All-Terrain*

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springsSeite 5 von 14
page ofTyp : E2025048
typeDatum / date
31.01.2024

I.2 Verwendungsbereich

Area of use

Fahrzeugherrsteller Vehicle manufacturer	Daimler / Mercedes-Benz
Handelsbezeichnung model: sales name	C-Klasse Limousine W206 C-class Saloon W206
Variante variant	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner und Diesel) ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine and diesel engine)
Fahrzeugtyp Type of vehicle	R2CW
EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *)	e1*2018/858*00016*..

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

I.2.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

Federausführung vorne Spring version front	21-25-048-02-FA	21-25-048-03-FA
Antriebstyp drive version	2WD (RWD) / 4WD (4MATIC)	2WD (RWD) / 4WD (4MATIC)
Dämpfungs-Charakteristik Damping-characteristic	serienmäßig / standard passiv / passive --- ohne Dämpfkraftverstellung without damper force adjustment and	serienmäßig / standard aktiv / active (Dynamik Body Control) elektronisch verstellbar electronically adjustable
für zulässige Achslasten for permissible axle loads	bis max. up to max. 1195 kg	bis max. up to max. 1195 kg

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springsSeite 6 von 14
page ofTyp : E2025048
typeDatum / date
31.01.2024

Federausführung hinten <i>Spring version rear</i>	21-25-048-01-RA
Antriebstyp <i>drive version</i>	2WD (RWD) // 4WD (AWD / 4MATIC)
für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	bis max. 1295 kg *) <i>up to max.</i>

*) einschließlich serienmäßig erhöhter Achslast bei Anhängbetrieb bis zu 1395 kg
*including serious Raised load for trailer operation up to 1395 kg*RWD = Heckantrieb / *rear-wheel drive*AWD = Allradantrieb/ *all-wheel drive***weitere Einschränkungen : / further limitations:****Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung /** *not for vehicles with ride-height control system***Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk /** *not for vehicles with standard air-suspension***Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (HEV / FHEV / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe****Aufladung /** *not for vehicles with hybrid drive (HEV / FHEV / full-hybrid electric vehicles) without external charging***Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (Plug-in-Hybrid / PHEV) /** *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / Plug-in hybrid electric vehicles)***Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) /** *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)***Nicht für Fahrzeuge mit der Handelsbezeichnung All-Terrain /** *not for vehicles with the sales name All-Terrain*

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : *Special suspension springs*Typ : E2025048
typeSeite 7 von 14
page ofDatum / date
31.01.2024
II. Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges
Description of the part / Scope of modification

Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 35-40 mm (Fahrzeuge mit serienmäßigem Sportfahrwerk / Agility Control Fahrwerk bis zu ca. 30 mm) durch andere Fahrwerksfedern.

Lowering of the body of up to approx. 35-40 mm, (vehicles with standard Sports Suspension / Agility Control Suspension of up to approx. 30 mm) by means of exchanged suspension springs.

Bauart <i>Design</i>	zylindrische Schraubendruckfeder <i>Cylindrical coil spring</i>
Kennzeichnung : <i>identification</i> : Art/Ort der Kennzeichnung: <i>Type / Location of marking</i>	Hersteller-Logo, Herstelldatum und Federausführung <i>manufacturer's logo, date of manufacture and spring version</i> Ausführungsbez. aufgedruckt im Bereich mittlere Windung <i>version printed on area of centre coil</i>
Oberflächenschutz <i>Surface protection</i>	Kunststoffbeschichtung <i>powder coating</i>

Technische Daten
Technical data
VORDERACHSE
FRONT AXLE

Kennzeichnung: <i>Identification</i>	21-25-048-02-FA	21-25-048-03-FA
Feder-Charakteristik <i>Characteristic</i>	lineare	lineare
Außendurchmesser (mm) <i>Outer diameter</i>	118,75	119,0
Drahtdurchmesser (mm) <i>Wire diameter</i>	13,50	12,75
ungespannte Federlänge <i>untensioned length</i>	316	317
Gesamtwindungszahl <i>Total number of coils</i>	7,75	8,0

Technische Daten
Technical data
HINTERACHSE
REAR AXLE

Kennzeichnung: <i>Identification</i>	21-25-048-01-RA	21-25-048-02-RA
Feder-Charakteristik <i>Characteristic</i>	lineare	lineare
Außendurchmesser (mm) <i>Outer diameter</i>	105,75	105,50
Drahtdurchmesser (mm) <i>Wire diameter</i>	15,50	15,75
ungespannte Federlänge <i>untensioned length</i>	294	290
Gesamtwindungszahl <i>Total number of coils</i>	8,5	8,5

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springsSeite 8 von 14
page ofTyp : E2025048
typeDatum / date
31.01.2024Beschreibung der
description of
Einfederungsbegrenzungen *)
Bumpstops
Vorderachse
Front axleHinterachse
Rear axle

Teileart / System: type of part / system: Höhe / Ø: height / Ø Serienfahrwerk standard suspension Einfederwege: bump travel	Original-PUR-Endanschläge <i>original PUR bumpstops</i> 46 / 57 - 44 Fahrwerkscodes **) <i>Suspension Configuration Codes</i> 486 (2WD) / 486 + M005 (4WD) Sportfahrwerk <i>Sports Suspension</i> oder / or 677 (2WD) / 677 + M005 (4WD) Agility Control Fahrwerk <i>Agility Control Suspension</i> serienmäßig <i>original</i>	Original-PUR-Endanschläge <i>original PUR bumpstops</i> serienmäßig <i>original</i> Fahrwerkscodes <i>Suspension Configuration Codes</i> 486 (2WD) / 486 + M005 (4WD) Sportfahrwerk <i>Sports Suspension</i> oder / or 677 (2WD) / 677 + M005 (4WD) Agility Control Fahrwerk <i>Agility Control Suspension</i> serienmäßig <i>original</i>
--	--	--

*) an den Prüfungsfahrzeugen verbaut / mounted on the test vehicles

) Empfehlung: Wahlweise können, bei Fahrzeugen **ohne serienmäßigem Sportfahrwerk / Agility Control Fahrwerk an Achse-1 (VA), die original PUR-Endanschläge gegen PUR-Austauschendanschläge mit den Fahrwerkscodes 486 oder 677 ausgetauscht werden.

*Recommendation: optionally, for vehicles **without** standard Sports Suspension / Agility Control Suspension, the original PUR bumpstops at front axle (FA) can be exchanged, for the original PUR exchange bumpstops with the Suspension Configuration Codes 486 or 677 will be exchanged.*

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Notes on possible combination with other modifications

III.1 Sportdämpfer

Custom shock absorbers

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sportdämpfern in Verbindung mit den beschriebenen Fahrwerksfedern unter folgenden Bedingungen:

- die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen der o.g. Beschreibung entsprechen.
- die Ausfederwege dürfen um das Maß der Tieferlegung verkürzt sein. Andere Funktionsmaße müssen beibehalten werden
- die serienmäßigen Einfederwege dürfen durch die Sportdämpfer nicht verändert werden.
- Federteller an Dämpferbeinen dürfen nicht in der Höhe verstellbar sein.

Dabei ist die Auflage unter Punkt IV.5 zu beachten und einzuhalten.

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springsSeite 9 von 14
page ofTyp : E2025048
typeDatum / date
31.01.2024

There is no reason to object to the use of customer shock absorbers in combination with lowering springs described, provided that the following conditions are met:

- The bump stops (rubber springs) must correspond to the description above.
- The rebound travel may be shortened by the amount of the lowering, other functional dimensions must be kept.
- The series ride clearances may not be changed by the custom shock absorbers
- Spring seats may not be adjustable in height.

The requirement under point IV.5 must be observed and adhered to.

III.2 Rad/Reifenkombinationen Wheel/tyre combinations

Serien-Rad/Reifen-Kombinationen O.E. wheel/tyre combinations

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen.

There are no technical objections against the use of all O.E. wheel/tyre combinations.

Sonder-Rad/Reifenkombinationen Special wheel/tyre combinations

Es bestehen weiterhin keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von **Sonder-Rad-/Reifenkombinationen**, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

- Es liegen besondere Teilegutachten bzw. Genehmigungen für die entsprechende Rad/Reifenkombination vor und die jeweils erforderlichen Auflagen sind eingehalten.
- die serienmäßige Federwegbegrenzung darf nicht aufgrund von Auflagen in diesen Teilegutachten/Genehmigungen verändert werden müssen. (z.B. Einbau zusätzlicher oder geänderter Federwegbegrenzer)

There is also no technical reason to object to the use of special wheel/tyre combinations, provided the following conditions are met:

- Special TÜV assessments or approvals have been obtained for the relevant wheel/tyre combination and the necessary conditions are met.
- The series bump travel limitation may not be modified as a result of conditions laid down in these test reports (e.g. change of O.E. bump stops or installation of additional bump travel limiters).

III.3 Spoiler, Sonderauspuffanlagen etc. Aerodynamic devices, special exhaust systems etc.

Die Bodenfreiheit im Leerzustand wird durch den Einbau der Sonderfedern verringert. Sie entspricht in etwa der eines teilbeladenen Serienfahrzeugs. Bei Ausladung des Fahrzeugs bis zu den zulässigen Achslasten ändert sich die Bodenfreiheit nicht im Vergleich zum Serienfahrzeug. Bei Anbau von Spoilern, Heckschürzen und Sonderauspuffanlagen ist jedoch der verringerte Böschungswinkel zu beachten (Befahren von Rampen etc.).

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springsSeite 10 von 14
page ofTyp : E2025048
typeDatum / date
31.01.2024

The ground clearance in unladen state is reduced by the installation of special springs. It is the approximate equivalent of that of a partially laden series vehicle. When the vehicle is loaded to the admissible axle loads the ground clearance does not change as compared to the series vehicle. If spoilers, rear aprons and special exhaust systems are mounted, however, the reduced angle of slope must be noted (travelling on ramps etc.).

III.4 Anhängekupplung Trailer coupling

Die vorgeschriebene Mindesthöhe der Kupplungskugel bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs über der Fahrbahn (gem. DIN 74058) beträgt 350 mm.

The specified minimum height of the coupling ball above the road surface with the permissible total weight of the vehicle (acc. DIN 74058) is 350 mm.

IV. Hinweise und Auflagen Notes and conditions

Auflagen für den Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme: Notes and conditions for the installation shop and modification acceptance

- IV.1 Die Scheinwerferereinstellung ist zu überprüfen.
Headlamp adjustment must be checked.
- IV.2 Nach erfolgter Umrüstung ist eine Achsvermessung des Fahrzeugs durchzuführen.
After modification an axle alignment must be carried out on the vehicle.
- IV.3 Die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme (z.B. Radarsensor, Kamerasysteme) müssen gem. Herstellervorgaben überprüft und ggf. eingestellt (justiert) werden.
The sensors adjustment of the driver assistance systems (for example, radar sensor, camera systems) must be checked.
- IV.4 Die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen der Beschreibung unter Punkt II entsprechen.
The bump stops must correspond to the descriptions in this report(see Point II).
- IV.5 Beim Austausch von elektronischen Fahrwerken gegen normale (nicht elektronische) Fahrwerke ohne elektronische Dämpferregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung, dürfen die Kontrollleuchten im Armaturenbrett keine Störung des elektronischen Fahrwerks anzeigen.

Maßnahmen zur Deaktivierung:
Ersatzlasten / Widerstände (Hardwarelösung) nach Maßgabe des Herstellers dieser Teile
Programmierung im Steuergerät (Softwarelösung) nach Maßgabe des Fahrzeugherrstellers.

Es dürfen nur elektronische Fahrwerke deaktiviert werden, die ausschließlich in ihrer Komforteinstellung z. B. Komfort – Normal – Sport verstellbar sind und keinen Einfluss auf andere Sicherheitssysteme des Fahrzeugs haben. Einbau und Funktion sind zu prüfen.

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springsSeite 11 von 14
page ofTyp : E2025048
typeDatum / date
31.01.2024

When replacing electronic suspension dampers against normal (non-electronic) suspension dampers without electronic damper control, the warning lights in the dashboard must not indicate a malfunction of the electronic landing gear.

Measures for deactivation:

Replacement loads / resistors (hardware solution) according to the manufacturer of these parts,

Programming in the control unit (software solution) according conditions from the vehicle manufacturer.

Only electronic suspension that are exclusively adjustable in their comfort settings, for example Comfort - Normal - Sport, and that have no influence on other safety systems of the vehicle may be deactivated. Installation and function must to be checked.

IV.6 Die Einschränkungen zum Verwendungsbereich (s. Punkt I) sind zu beachten.
The limitations with regard to the area of use (see Point I) must be observed.

IV.7 Bei Fahrzeugen mit federwegabhängigen Bremsdruckbegrenzern ist deren Einstellung zu überprüfen und ggf. laut den Angaben im Werkstatthandbuch zu korrigieren.
In the case of vehicle models with bump-travel-dependent brake pressure reducers, it is necessary to check and where relevant correct the setting in accordance with the workshop manual.

Hinweise und Auflagen zum Anbau:

Notes and conditions for mounting:

Der Aus- und Einbau erfolgt gemäß den Angaben des Fahrzeugherrschlers im Werkstatthandbuch.

Disassembly and installation must be carried out in accordance with the manufacturer's instructions as contained in the workshop manual.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Amendment of vehicle documents:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Correction of the vehicle documents is necessary, but has been postponed.

The competent licensing authority must be notified by the vehicle owner accordingly the next time they deal with the vehicle documents. The following example is suggested for the entry:

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springsSeite 12 von 14
page ofTyp : E2025048
typeDatum / date
31.01.2024

Feld <i>field</i>	Eintragung <i>entry</i>
20 (Höhe) <i>(height)</i>	neu messen <i>to remeasure</i>
22	M. SONDERFAHRWERKSFEDERN HEINRICH EIBACH GMBH, TYP: E2025048, KENNZ. V/H : 21-25-048-02-FA ... 21-25-048-03-FA / 21-25-048-01-RA ... 21-25-048-02-RA *); ... DABEI DEAKTIVIERUNG D. ELEKTRONISCHEN DÄMPFKRAFT-VERSTELLUNG DURCH ... *) ** <i>MODIFIED SUSPENSION SPRINGS, HEINRICH EIBACH GMBH, TYPE: E2025048, IDENTIFICATION F/R: 21-25-048-02-FA ... 21-25-048-03-FA / 21-25-048-01-RA ... 21-25-048-02-RA; ... AND DEACTIVATION OF THE ELECTRONIC DAMPING FORCE ADJUSTMENT BY ... *) **</i>

*) Nicht Zutreffendes streichen / *cross out none valid*

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Basis of tests and test results

Das Versuchsfahrzeug und die Fahrwerksteile wurden einer Prüfung gemäß den Prüfbedingungen über Fahrzeughebe-/ und Höherlegungen des VdTÜV-Merkblattes 751 (12/2020) unterzogen. Die Prüfbedingungen wurden erfüllt.

Für die Konformitätsbewertung wurde folgende Entscheidungsregel angewendet:
Entscheidungsfindung unter Einbeziehung der Messunsicherheit durch das IFM entsprechend der VA_30, Kapitel 5.2.

*The test vehicle and the modification parts were subjected to a test in accordance with the test conditions regarding raising / lowering of vehicles contained in VdTÜV Merkblatt 751.
The test conditions were fulfilled.*

*The following decision rule was applied for the conformity assessment:
Decision-making with inclusion of the measurement uncertainty by the IFM according to VA_30, chapter 5.2.*

Ort der Prüfungen:
Place of inspection

Heinrich Eibach GmbH
Am Lennedamm 1
57413 Finnentrop

Prüfzeitraum:
Date of the tests

23.03.2022 - 23.03.2022

VI. Anlagen

Annexes

keine
none

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springsSeite 13 von 14
page ofTyp : E2025048
typeDatum / date
31.01.2024

VII. Schlussbescheinigung

Concluding certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heutigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg-Nr.: 44102066475) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 14 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

It is hereby certified that the vehicles described under area of use satisfy the regulations of StVZO in the current version after modification and implemented and verified modification acceptance, provided the notes / conditions given in the present TÜV Nord part certificate are observed.

The manufacturer (owner of the TÜV Nord part certificate) has furnished evidence (Reg-Nr.: 44102066475) that he maintains a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.

The TÜV Nord part certificate consists of pages 1 – 14 including the annexes listed under VI. and it may only be reproduced and passed on in its unabridged form.

The TÜV Nord part certificate shall cease to be valid if technical modifications are made to the vehicle part or if modifications made to the vehicle type described affect use of the part and in the case of any changes to the statutory specifications.

Geschäftsstelle Essen, den 31.01.2024

Nachtrag C: Geänderte Zuordnung der Tragfedern an Achse-1 (VA)

Supplement C: modified assignment of the suspension springs on front axle (FA)

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität

Schönscheidtstraße 28, 45307 Essen

DIN EN ISO/IEC 17025, 17020

Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical service
vom Kraftfahrt Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA – P 00004



Dipl.-Ing. Marquardt

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : *Special suspension springs*Typ : E2025048
typeSeite 14 von 14
page ofDatum / date
31.01.2024

Änderungsstand / revision status	Beschreibung / description	Datum / date
A0	Ersterstellung (Grundgutachten) / basic report	29.03.2022
B0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um Fahrzeuge vom Typ: R2CW (4MATIC) <i>extension of range of use by vehicles of type: R2CW (4MATIC)</i>	25.04.2022
C0	Geänderte Zuordnung der Tragfedern an Achse-1 (VA), neue Unterscheidung zwischen serienmäßigen aktiven und passiven Dämpfern an den jeweiligen Fahrzeugen und redaktionelle Änderungen <i>modified assignment of the suspension springs on front axle (FA), new differentiation between standard active and passive dampers on the respective vehicles and editorial amendments</i>	31.01.2024

- Ende des Berichts / end of test report -