

## Teilegutachten Nr.

**FZTP95/23230/C/27**

über den Verwendungsbereich von Distanzringen  
an Fahrzeugen des Herstellers **Mitsubishi**

Auftraggeber:

**H & R**  
**Postfach 3106**  
**Elsper Straße 36**  
**57368 Lennestadt - Trockenbrück**

Dieser Bericht dient als Arbeitsgrundlage für den amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr bzw. Prüf-Ingenieur und ist ihm bei der Überprüfung des ordnungsgemäßen Anbaus nach § 19 (3) oder § 21 StVZO vorzulegen.

### Angaben zu den Distanzringen

Hersteller:

**H&R**

Werkstoff:

**57368 Lennestadt**

Abmessungen:

**Aluminiumlegierung AlCuMgPb / F37**

Durchmesser:

**145 ± 0,1 mm**

Lochkreisdurchmesser:

**114,3 mm**

Zentrierbund:

**67,1 - 0,05 (bei Distanzringdicke 5mm nicht vorhanden)**

Mittenlochdurchmesser:

**67,1 + 0,05**

Auftraggeber: H&R  
Elsper Straße 36  
57368 Lennestadt - Trockenbrück  
Distanzringtyp: H&R ..64671

Teilegutachten  
Nr. FZTP95/23230/C/27  
Blatt 2 von 11

**Ringdicke 5 mm**

Art:	einteiliger Distanzring mit 8 Durchgangsbohrungen
Befestigungsteile:	zum Rad zugehörige Muttern M 12 x 1,5 Anzugsmoment 110 Nm Mindestanschraubtiefe 6,4 Umdrehungen
Kennzeichnung (auf dem Umfang eingeschl.):	<b>H&amp;R 1064671</b>
Geprüfte Festigkeit (Radlast): bei Abrollumfang:	560 kg 1916 mm

**Ringdicke 15 mm**

Art:	einteiliger Distanzring mit 8 Durchgangsbohrungen und doppelter Mittenzentrierung
Befestigungsteile:	zum Rad zugehörige Muttern M 12 x 1,5 i.V.m. zum beschriebenen Distanzring- satz gehörenden längeren Stehbolzen Anzugsmoment 110 Nm Mindestanschraubtiefe 6,4 Umdrehungen
Kennzeichnung (auf dem Umfang eingeschl.):	<b>H&amp;R 3064671</b>
Geprüfte Festigkeit (Radlast): bei Abrollumfang:	560 kg 1916 mm

**Ringdicke 25 mm**

Art:	einteiliger Distanzring mit 4 Durchgangsbohrungen und 4 Stehbolzen sowie doppelter Mittenzentrierung
Befestigungsteile:	zum Rad gehörende Radmuttern M12x1,5 sowie die zur Befestigung der Distanz- ringe am Radträger mitgelieferten verkürzten Kegelbundmuttern M12x1,5 Anzugsmoment jeweils 110 Nm Mindestanschraubtiefe 6,4 Umdrehungen
Kennzeichnung (auf dem Umfang eingeschl.):	<b>H&amp;R 5064671</b>
Geprüfte Festigkeit (Radlast): bei Abrollumfang:	560 kg 1916 mm

Auftraggeber: H&R  
Elsper Straße 36  
57368 Lennestadt - Trockenbrück  
Distanzringtyp: H&R ..64671

Teilegutachten  
Nr.FZTP95/23230/C/27  
Blatt 3 von 11

---

### **Umrüstung und Verwendungsbereich**

Der Prüfbericht gilt für die Verwendung in Verbindung mit Serienrädern oder mit Sonderräder, die für die folgenden Fahrzeugtypen zugelassen sind:

Fahrzeugherrsteller: Mitsubishi  
Typ(en): siehe Tabellen  
Ausführung/Handelsbez.: siehe Tabellen  
Radgrößen, Bereifungen: siehe Tabellen

### **Durchgeführte Prüfungen**

#### **Fahrverhalten**

Die Versuchsfahrzeuge wurden einer eingehenden Fahrerprobung unterzogen in der, beladen und unbeladen,  
- das Lenkverhalten  
- die Freigängigkeit der Räder  
- das Fahrverhalten auf schlechten und unebenen Strecken  
- das Fahrverhalten im Grenzbereich und  
- das Fahrverhalten bei Höchstgeschwindigkeit  
geprüft wurde.

#### **Fahrwerksfestigkeit**

Die Spurweite der geprüften Fahrzeugtypen wird durch die geänderte Einpreßtiefe der Rad-Distanzring-Kombination vergrößert. Die Spurweitenerhöhung der im Verwendungsbereich aufgeführten Kombinationen liegt unter 2 %.  
Die diesem Gutachten zugrunde gelegte, zulässige effektive Grenzeinpreßtiefe beträgt 31 mm an Achse 1 und 2 (siehe hierzu auch Punkt "Sonstiges").

Auftraggeber:  
H&R  
Elsper Straße 36  
57368 Lennestadt - Trockenbrück  
Distanzringtyp:  
H&R ..64671

Teilegutachten  
Nr.FZTP95/23230/C/27  
Blatt 4 von 11

### **Verwendungsbereich**

Typ	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.
E30	Mitsubishi Galant	E788, -/1
E39	Mitsubishi Galant	E961

### **Zulässige Rad-Bereifungskombinationen:**

#### **Distanzringdicke 5 mm**

Felgengröße	Einpreßtiefe (mm)	zul. Reifengröße	Auflagen und Hinweise.
4½J x 13	36 - 50	165R13	1)2)3)
5J x 13	36 - 50	165R13	1)2)3)
	37 - 50	185/70R13	1)2)3)
	36	185/70R13	1)2)3)5)6)
5½J x 14	36 - 50	165R14	1)2)3)
	36 - 50	165R14 M+S	1)2)3)
	40 - 50	185/70R14	1)2)3)
	36 - 39	185/70R14	1)2)3)5)6)
	43 - 50	195/65R14	1)2)3)
	36 - 42	195/65R14	1)2)3)5)6)
6J x 14	38 - 45	185/70R14	1)2)3)
	36 - 37	185/70R14	1)2)3)5)6)
	41 - 45	195/65R14	1)2)3)
	36 - 40	195/65R14	1)2)3)5)6)
	44 - 45	205/60R14	1)2)3)
	36 - 43	205/60R14	1)2)3)5)6)
6J x 15	48 - 50	185/65R15	1)2)3)
	36 - 47	185/65R15	1)2)3)5)6)
	48 - 50	185/65R15 M+S	1)2)3)
	36 - 47	185/65R15 M+S	1)2)3)5)6)
	45 - 50	195/60R15	1)2)3)
	36 - 44	195/60R15	1)2)3)5)6)
7J x 15	36 - 40	185/65R15	1)2)3)5)6)
	36 - 40	185/65R15 M+S	1)2)3)5)6)
	37 - 40	195/60R15	1)2)3)5)6)
	40	205/55R15	1)2)3)5)6)

Auftraggeber: H&R  
Elsper Straße 36  
57368 Lennestadt - Trockenbrück  
Distanzringtyp: H&R ..64671

Teilegutachten  
Nr.FZTP95/23230/C/27  
Blatt 5 von 11

**Distanzringdicke 15 mm**

Felgengröße	Einpreßtiefe (mm)	zul. Reifengröße	Auflagen und Hinweise.
4½J x 13	46 - 50	165R13	1)2)3)
5J x 13	46 - 50	165R13	1)2)3)
	47 - 50	185/70R13	1)2)3)
	46	185/70R13	1)2)3)5)6)
5½J x 14	46 - 50	165R14	1)2)3)
	46 - 50	165R14 M+S	1)2)3)
	50	185/70R14	1)2)3)
	46 - 49	185/70R14	1)2)3)5)6)
	46 - 50	195/65R14	1)2)3)5)6)
6J x 14	48 - 50	185/70R14	1)2)3)
	46 - 47	185/70R14	1)2)3)5)6)
	46 - 50	195/65R14	1)2)3)5)6)
	46 - 50	205/60R14	1)2)3)5)6)
6J x 15	46 - 50	185/65R15	1)2)3)5)6)
	46 - 50	185/65R15 M+S	1)2)3)5)6)
	46 - 50	195/60R15	1)2)3)5)6)
7J x 15	46 - 50	185/65R15	1)2)3)5)6)
	46 - 50	185/65R15 M+S	1)2)3)5)6)
	47 - 50	195/60R15	1)2)3)5)6)
	50	205/55R15	1)2)3)5)6)

**Distanzringdicke 25 mm**

s. Punkt "Sonstiges" (kein Verwendungsbereich geprüft)

Auftraggeber: H&R  
Elsper Straße 36  
57368 Lennestadt - Trockenbrück  
Distanzringtyp: H&R ..64671

Teilegutachten  
Nr.FZTP95/23230/C/27  
Blatt 6 von 11

### **Verwendungsbereich**

Typ	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.
E50	Mitsubishi Galant	G237

### **Zulässige Rad-Bereifungskombinationen:**

#### **Distanzringdicke 5 mm**

Felgengröße	Einpreßtiefe (mm)	zul. Reifengröße	Auflagen und Hinweise.
5½J x 14	36 - 50	185/70R14	1)2)3)5)7)8)
	36 - 50	185/70R14 M+S	1)2)3)5)7)8)
	36 - 50	195/65R14	1)2)3)5)7)8)
	36 - 50	195/65R14 M+S	1)2)3)5)7)8)
6J x 14	36 - 45	185/70R14	1)2)3)5)7)8)
	36 - 45	185/70R14 M+S	1)2)3)5)7)8)
	36 - 45	195/65R14	1)2)3)5)7)8)
	36 - 45	195/65R14 M+S	1)2)3)5)7)8)
	36 - 45	205/60R14	1)2)3)5)7)8)
6J x 15	36 - 50	195/60R15	1)2)3)5)7)8)
	36 - 50	195/60R15 M+S	1)2)3)5)7)8)
7J x 15	37 - 40	195/60R15	1)2)3)5)7)8)
	37 - 40	195/60R15 M+S	1)2)3)5)7)8)
	40	205/55R15	1)2)3)5)7)8)

Auftraggeber: H&R  
 Elsper Straße 36  
 57368 Lennestadt - Trockenbrück  
 Distanzringtyp: H&R ..64671

Teilegutachten  
 Nr.FZTP95/23230/C/27  
 Blatt 7 von 11

**Distanzringdicke 15 mm**

Felgengröße	Einpreßtiefe (mm)	zul. Reifengröße	Auflagen und Hinweise.
5½J x 14	46 - 50	185/70R14	1)2)3)5)7)8)
	46 - 50	185/70R14 M+S	1)2)3)5)7)8)
	46 - 50	195/65R14	1)2)3)5)7)8)
	46 - 50	195/65R14 M+S	1)2)3)5)7)8)
6J x 14	46 - 50	185/70R14	1)2)3)5)7)8)
	46 - 50	185/70R14 M+S	1)2)3)5)7)8)
	46 - 50	195/65R14	1)2)3)5)7)8)
	46 - 50	195/65R14 M+S	1)2)3)5)7)8)
	46 - 50	205/60R14	1)2)3)5)7)8)
6J x 15	46 - 50	195/60R15	1)2)3)5)7)8)
	46 - 50	195/60R15 M+S	1)2)3)5)7)8)
7J x 15	47 - 50	195/60R15	1)2)3)5)7)8)
	47 - 50	195/60R15 M+S	1)2)3)5)7)8)
	50	205/55R15	1)2)3)5)7)8)

**Distanzringdicke 25 mm**

s. Punkt "Sonstiges" (kein Verwendungsbereich geprüft)

**Auflagen und Hinweise**

- 1) Nach §19(3) StVZO Nr. 4 ist nach Anbau der Distanzringe das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr bzw. einem Kraftfahrsachverständigen oder Angestellten einer anerkannten Überwachungsorganisation (Prüfingenieur) zur Anbauabnahme vorzuführen. Der ordnungsgemäße Anbau der Distanzringe wird auf dem vom Bundesminister für Verkehr im Verkehrsblatt bekannt gemachten Muster durch die abnehmende Stelle bestätigt. Wenn die Verwendung der Distanzringe ohne Beschränkungen oder Auflagen möglich ist, kann alternativ eine Eintragung im Fahrzeugschein erfolgen.
  
- 2) Beim Anbau der Distanzringe sind die folgenden Auflagen zu beachten:

Die Verwendbarkeit der hier aufgeführten Bereifungsgröße ist zu überprüfen:  
 Dazu sind bei der Verwendung der Serienräder auch nur die serienmäßigen Bereifungsgrößen zulässig.

Auftraggeber: H&R  
Elsper Straße 36  
57368 Lennestadt - Trockenbrück  
Distanzringtyp: H&R ..64671

Teilegutachten  
Nr.FZTP95/23230/C/27  
Blatt 8 von 11

Bei der Verwendung von Sonderrädern sind nur die Bereifungsgrößen zulässig, die auch in den jeweiligen Prüfberichten der Sonderräder **und** hier aufgeführt sind. Reifenbezogene Auflagen (z.B. Montierbarkeiten, Tragfähigkeiten, Tachoanpassung) sind den jeweiligen Prüfberichten der Sonderräder zu entnehmen. Werden andere als die hier aufgeführten Rad-Reifen-Kombinationen verwendet, so ist gemäß Punkt "Sonstiges" zu verfahren.

Die das Rad betreffenden Auflagen (Ventilart, Wuchtgewichte sowie allgemeine Hinweise) sind dem jeweiligen Sonderadprüfbericht zu entnehmen.

Schneekettenbetrieb ist nicht möglich.

Die Verwendung der Distanzringe kann bei Sonderrädern bei Vorliegen eines Fahrzeugtyp bezogenen Prüfberichtes sowie bei Serienrädern - vorn und hinten gleichzeitig - als " wahlweise " eingetragen werden. Dieses ist bei Verwendung der Distanzringe **H&R 3064671** jedoch nur dann zulässig, sofern sichergestellt ist, daß das Rad ohne Distanzring an den verlängerten Stehbolzen befestigt werden kann (z.B. durch Verwendung von zum Anbau geeigneten Radmuttern mit Durchgangsgewinde oder Rad-Hutmuttern mit ausreichender Anzahl tragender Gewindegänge). Dabei dürfen weder die Stehbolzen noch die Radmuttern über die äußere Radebene hinausragen.

Die Verwendung der Distanzringe nur an Achse 2 wurde fahrdynamisch **nicht** geprüft.

Es bestehen gegen diese Art der Verwendung jedoch keine technischen Bedenken, wenn die Auflagen und Hinweise achsweise beachtet werden.

**Nur bei Distanzringen H&R 1064671:**

Die Nabenhöhe der im Verwendungsbereich genannten Fahrzeuge beträgt z.T. nur ca. 8 mm. Eine ausreichende Mittenzentrierung der Räder i.V.m. 5 mm-Distanzringen ist daher nicht grundsätzlich gewährleistet. In diesen Fällen ist zur Vermeidung von Unwuchten eine genaue Zentrierung der Räder über die Radmuttern erforderlich.

Auftraggeber: H&R  
Elsper Straße 36  
57368 Lennestadt - Trockenbrück  
Distanzringtyp: H&R ..64671

Teilegutachten  
Nr.FZTP95/23230/C/27  
Blatt 9 von 11

**Nur bei Distanzringen H&R 3064671:**

Zur Befestigung der Distanzringe H&R 3064671 sind die im Anbausatz enthaltenen verlängerten Stehbolzen (Festigkeitsklasse 10.9) anstelle der serienmäßig vorhandenen Stehbolzen durch eine **Fachwerkstatt** einzuziehen. Es sind die zum Rad zugehörigen Radmuttern zu verwenden.

Die Mindestanschraubtiefe von 6,4 Umdrehungen ist zu prüfen.

Die Radmuttern sind nach ca. 100 km mit dem im Radgutachten vorgeschriebenen bzw. vom Fahrzeughersteller angegebenen Anzugsdrehmoment nachzuziehen. Eine Verwendung der Räder wahlweise ohne Distanzringe ist nur dann zulässig, wenn die Befestigung der Räder an den verlängerten Stehbolzen uneingeschränkt möglich ist (Radmuttern mit Durchgangsgewinde) und die Stehbolzenenden nicht über die Radkontur hinausragen.

**Nur bei Distanzringen H&R 5064671:**

Bei Befestigung der Distanzringe am fahrzeugseitigen Befestigungsflansch ist bei Verwendung von Rädern ohne entsprechende Taschen zu beachten, daß die Mutternköpfe und/oder Stehbolzen des Radträgers nicht über die äußere Distanzringebene hinausragen und das Rad flächig anliegt.

Zur Befestigung der Distanzringe am Radträger sind spezielle Kegelbundmuttern mit verkürztem Kopf erforderlich. Das Rad ist mit den zum Rad zugehörenden Muttern am Distanzring zu befestigen. Es ist insbesondere darauf zu achten, daß die Art des Mutterbundes mit der des Rades übereinstimmt ( bei Stahlrädern und Serien LM-Rädern in der Regel Kugelbund, bei Leichtmetallsonderrädern siehe Radgutachten). Die Mindest-Anschraubtiefe von 6,4 Umdrehungen ist zu prüfen, sowohl für die Befestigung der Distanzringe am Radflansch, als auch für die Befestigung des Rades am Distanzring.

Der Distanzring ist am Radflansch mit einem Anziehdrehmoment in Höhe des vom Fahrzeughersteller zur Befestigung der werksseitigen Räder angegebenen Wertes zu befestigen. Nach ca. 100 km Fahrstrecke ist das Rad zu demontieren und die Muttern zur Befestigung des Distanzringes nochmals mit dem vorgeschriebenen Drehmoment nachzuziehen. Am erneut zu montierenden Rad ist ebenfalls gemäß der Angabe des Radherstellers ein nochmaliges Anziehen der Radmuttern erforderlich.

- 3) Die Verwendung dieser Fahrwerksänderung in Verbindung mit Komplettfahrwerken bzw. Tieferlegungen ist bis zu einer Tieferlegung von 40 mm technisch unbedenklich, sofern die Endanschläge der Radaufhängung nicht geändert wurden.
- 4) - (Diese Auflage entfällt für dieses Gutachten)

Auftraggeber: H&R  
Elsper Straße 36  
57368 Lennestadt - Trockenbrück  
Distanzringtyp: H&R ..64671

Teilegutachten  
Nr. FZTP95/23230/C/27  
Blatt 10 von 11

- 5) Auf ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist zu achten. Durch Anbau von Karosserieteilen ist für eine ausreichende Radabdeckung zu sorgen.
- 6) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten, sind die Radhauskanten im oberen Bereich umzulegen.
- 7) An Achse 2 ist die ins Radhaus ragende Kante des Stoßfängers, ab der Oberkante auf einer Länge von ca. 100 mm nach unten, zu kürzen. Der Kunststofffinnenkotflügel ist im gleichen Bereich auszuschneiden und die dahinter liegende Lasche der Stoßfängerbefestigung nach oben umzulegen.
- 8) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Allradantrieb. Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb sind gemäß Punkt "Sonstiges" (Abnahme nach §21 StVZO) zu behandeln.

Auftraggeber: H&R  
Elsper Straße 36  
57368 Lennestadt - Trockenbrück  
Distanzringtyp: H&R ..64671

Teilegutachten  
Nr.FZTP95/23230/C/27  
Blatt 11 von 11

### **Sonstiges**

Für andere als die in diesem Gutachten genannten Rad-Reifenkombinationen liegen keine Prüfergebnisse vor. Sollen dennoch andere Kombinationen in Verbindung mit den oben genannten Distanzringen verwendet werden, ist das Fahrzeug zur Abnahme nach §21 StVZO einem amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr unter Vorlage dieses Gutachtens vorzuführen. Neben eventuellen Maßnahmen zur Herstellung der erforderlichen Freigängigkeiten gelten die Auflagen 2) und 3).

Dieses Gutachten gilt bis zu einem **Mindestwert der effektiven Einpreßtiefe** (d.h. Einpreßtiefe des Rades abzüglich der Nenndicke des Distanzrings) von **+31 mm (Achse 1 und 2)**.

Dieses Teilegutachten umfaßt 11 Seiten und darf nur vollständig verwendet werden. Es verliert seine Gültigkeit, wenn weitere Fahrwerksänderungen vorgenommen werden, die Einfluß auf die Verwendung der genannten Rad-Reifen-Kombination haben können.

Essen, den 15.09.1995  
FZTP95/23230/C/27Bud  
Institut für Fahrzeugtechnik  
Typprüfstelle

*Burchard*

Dipl.-Ing. Burchard  
Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr

