

# TEILEGUTACHTEN

## EXPERT OPINION ON A COMPONENT

Über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO.

*This Expert Opinion deals with the compliance of the vehicle with the pertinent regulations once components have been properly installed according to Section 19 (3.4) StVZO (Federal German Road Licensing Regulations).*

für das Teil / den Änderungsumfang : höhenverstellbares Federungssystem  
*for the component / scope of modification*                           *height adjustable coil spring system*

Typ / Type : 28604-2

**Hersteller** : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG  
*Manufacturer* Elsper Str. 36  
57368 Lennestadt

## **0. Hinweise für den Fahrzeughalter**

### *Notes to the owner of the vehicle*

## 0.1 Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

*Immediate acceptance and confirmation of acceptance of modification made to the vehicle*

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

*In case a modification has been made to the vehicle, the operating licence of the vehicle expires if the owner of the vehicle fails to have this modification officially accepted and confirmed without delay in accordance with Section 19 (3) or if defined requirements are not fulfilled!*

Once the technical modification has been made to the vehicle, the owner is required to promptly present the vehicle, together with this Expert Opinion, to a German "amtlich anerkannter Sachverständiger" (aaS, officially appointed automotive expert) or to an engineer of a Technische Prüfstelle (technical inspection centre) or to a test engineer of an officially recognised inspection organization to have the modification officially accepted and confirmed as prescribed.

## **0.2 Einhaltung von Hinweisen und Auflagen**

*Guidance information to be noted and requirements to be complied with*

Die unter III und IV aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

*The guidance information and requirements detailed in III and IV are to be observed and complied with.*

Teilegutachten Nr. : 222XT0008-01

Expert Opinion No.

Prüfgegenstand / Object : Fahrwerksänderung / suspension modification

Typ / Type : 28604-2

Hersteller / Manufacturer : H&amp;R Spezialfedern GmbH &amp; Co. KG

**0.3 Mitführen von Dokumenten***Documents the driver is required to carry with him/her*

Nach der durchgeföhrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuföhren und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

*When the modification has been officially accepted, the driver is required to add to the vehicle documents the document proving the official acceptance of the modification, to carry it with him/her and to present it to authorised persons when requested to do so. Once the vehicle documents have been revised, this obligation is no longer applicable.*

**0.4 Berichtigung der Fahrzeugpapiere***Revision of vehicle documents*

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

*The owner of the vehicle has to apply to the registration office in charge for revision of the vehicle documents (motor vehicle registration certificates) as specified in the entry confirming that the modification has been carried out properly.*

*Further requirements are specified in the official document proving that the modification has been made properly.*

**I. Verwendungsbereich***Application range*

Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Fahrzeugtyp Vehicle type	Handelsbezeichnung/ Ausführung <sup>2)</sup> Trade name / version <sup>2)</sup>	Max.zul.Achslast (v / h) in kg Max.perm.axle load (front / rear) in kg	Typgenehmigungs-Nr. Type approval No. +
Volkswagen- VW / 0603	SK	Caddy PKW 2WD <sup>B)</sup> H <sup>V)</sup> incl. 7-Sitzer / 7 seats	1220 / 1280	e13*2018/858*00002* ..
	SKN	Caddy Cargo 2WD <sup>V)</sup> incl. 5-Sitzer / 5 seats	1230 / 1355	e13*2018/858*00003* ..
Ford / 8566	SK	Tourneo Connect <sup>H)</sup> incl. 7-Sitzer / 7 seats incl. "Active"	1220 / 1280	e13*2018/858*00270* ..

<sup>2)</sup> nur für 2WD Versionen / only for 2WD versions

<sup>B)</sup> nicht für Fahrzeugausführung „California“ / not vor version „California“

<sup>H)</sup> nicht für Fahrzeuge mit Hochstandsfahrwerk (“H” an 16. Stelle des Versionsschlüssels)  
not for vehicles with lifted suspension (“H” at 16. digit of version code)

<sup>V)</sup> incl. Maxi, Kombi, EcoProfi, Life, Style, PanAmericana

<sup>+</sup> in Bezug auf die Verordnung (EU) 2018/858 / with regard to Regulation (EU) 2018/858

**Teilegutachten Nr.** : 222XT0008-01

*Expert Opinion No.*

**Prüfgegenstand / Object** : **Fahrwerksänderung / suspension modification**

**Typ / Type** : **28604-2**

**Hersteller / Manufacturer** : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

---

## II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfangs

*Description of the component / scope of modification*

Tieferlegung des Aufbaus bis zu 70/60 mm (Achse 1/2, je nach Fahrzeugausführung) durch Verwendung anderer Federn und Stoßdämpfer in Verbindung mit höhenverstellbaren Federtellern.

*Lowering of the body up to 70/60 mm (axle 1/2, depending on the vehicle variant/version) by using special springs and shock absorbers in combination with height adjustable spring seats.*

### II.1 Technische Beschreibung

*Technical description*

Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Typ (Art.-Nr.) / Type (Art.-No.) : 28604-2

#### Federn / Springs :

Feder Art / Kind of spring : Stahl Schraubendruckfedern / steel coil springs

Korrosionsschutz / Corrosion protection : Kunststoffbeschichtung / powder coating

<b>Federn / Springs</b>	<b>Achse 1 / Axle 1</b>	<b>Achse 2 / Axle 2</b>
Kennzeichnung / Marking	28638- ** VA (F)	28604- ** HA (R)
** Ausführung / Version	<b>2</b>	<b>1</b>
Drahtdurchmesser in mm <i>Wire diameter in mm</i>	11,5	11,75
Anzahl der Windungen <i>Total number of coils</i>	6,7	6,75
Länge in mm (ungespannt) <i>Untensioned length in mm</i>	237,2	254,0
Außendurchmesser in mm <i>External diameter in mm</i>	120,0	135,0

\*\* Ausführungszuordnung der Federn unter II.2 / for allocation of spring versions see II.2

#### Federbeine (Stoßdämpfer), Höhenverstellung / Struts (shock absorbers), height adjustment :

Stoßdämpfer Art / Kind of shock absorber : Gasdruck-Stoßdämpfer / gas pressure shock absorbers

Domlager / Top mount : serienmäßig / standard

Verstellsystem / Adjustment system : höhenverstellbare Federteller / height adjustable spring seats

Dämpferkraft Einstellung  
*Damper force adjustment* : nicht einstellbar / not adjustable

Korrosionsschutz / Corrosion protection : verzinkt (Stoßdämpfer), eloxiert (Höhenverstellsystem)  
galvanised (shock absorbers), anodized (height adjustment system)

Teilegutachten Nr. : 222XT0008-01

Expert Opinion No.

Prüfgegenstand / Object : Fahrwerksänderung / suspension modification

Typ / Type : 28604-2

Hersteller / Manufacturer : H&amp;R Spezialfedern GmbH &amp; Co. KG

Federbeine (Stoßdämpfer) Struts (shock absorbers)	Achse 1 / Axle 1	Achse 2 / Axle 2
Stoßdämpfer-Art <i>Kind of shock absorber</i>	radführende Federbeine, Außengewinde, Stahlaußenrohre, 55 mm Klemmung <i>suspension strut, external thread, steel external tubes, 55 mm clamping</i>	Stoßdämpfer, Stahlaußenrohre <i>shock absorbers, steel external tubes</i>
Stoßdämpfer-Länge <i>Length of shock absorber</i>	eingekürzt / <i>shortened</i>	serienmäßig / <i>standard</i>
Höhenverstellsystem <i>Height adjustment system</i>	verstellbarer unterer Federsitz (Gewinde), Einstellring + Konterring <i>adjustable lower spring seat (thread), setting ring gage + counternut</i>	verstellbares oberes Federlager <i>adjustable upper spring support</i> Art. Nr. HR92-K-X176A001
Einstellbereich <i>Adjustment range</i>	Abstand Federauflagepunkt auf der Höhenverstellung nach unten zur Federbein- befestigungsschraube: <i>distance between spring seat on height adjustment system down- wards to strut fixing bolt:</i>  220 - 235 mm	Abstand zwischen Federauflage- fläche auf der Höhenverstellung nach oben zur Auflagefläche Höhenverstellung - Federteller: <i>distance between spring seat on height adjustment and spring plate support area of height adjustment:</i>  35 - 55 mm
Anschlagpuffer <i>Bump stops + protective tube</i>	geändert, nur zerlegt sichtbar <i>modified, only disassembled visible</i>	Serienpuffer, ca. 30 mm gekürzt <i>standard bump stop, approx. 30 mm shortened</i>
Länge in mm <i>Length in mm</i>	50 Art. Nr.: 450005001B	ca. 112 - 122 mm <i>approx.. 112 - 122 mm</i>
Einfederweg (max.) <i>Spring travel (max.)</i>	erweitert (bis zu 12 mm) <i>extended (up to 12 mm)</i>	erweitert (bis zu 7 mm) <i>extended (up to 7 mm)</i>

## II.2 Kennzeichnung

Marking

### Federn / Springs :

Kennzeichnungsart / Kind of marking : Aufdruck auf den Windungen / *imprinted on the coils*

Achse 1 / Axle 1 : 28638-2 VA (F)

Achse 2 / Axle 2 : 28604-1 HA (R)

Zusätzlich mit Herstellerzeichen  
*Additional with manufacturer brand* : 

**Teilegutachten Nr.** : 222XT0008-01

*Expert Opinion No.*

**Prüfgegenstand / Object** : **Fahrwerksänderung / suspension modification**

**Typ / Type** : **28604-2**

**Hersteller / Manufacturer** : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

---

**Hinterachshöhenverstellung / Rear axle height adjustment :**

Kennzeichnungsart / Kind of marking : eingerollt auf dem Schraubstück  
*engraved on the screw support*

Achse 2 / Axle 2 : HR92-K-X176A01, wahlweise / optional : HR92-K-176A01

**Federbeine (Stoßdämpfer) / Struts (shock absorbers) :**

Kennzeichnungsart / Kind of marking : Aluminium-Klebeschild / aluminium adhesive label

Achse 1 / Axle 1 : 48 24 452-1/1 (55 mm Federbeinklemmdurchmesser)  
*(55 mm strut clamping diameter)*

Achse 2 / Axle 2 : 48 66 502-1/1

**Anschlagpuffer / Bump stops :**

Kennzeichnungsart / Kind of marking : eingegossen / cast in

Achse 2 / Axle 2 : 5R3 511 357 P/Q/R/S/T  
*(VW Serien-Teilenummer / VW OE-number)*

**III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen**

*Advice about combinability with further modifications*

Die unter II. aufgeführte Umrüstung ist in Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig:

- serienmäßige Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung

Bei Verwendung nicht serienmäßiger Rad-/Reifenkombinationen ist eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich (§19 Abs. 2 StVZO in Verbindung mit §21 StVZO).

*The modification mentioned under II. is admitted with the following tyre/wheel combinations:*

- standard wheel/tyre combinations of the respective vehicle version

*If other than standard wheel/tyre combinations are used, the car must be presented to an official recognized expert (§19 StVZO in combination with §21 StVZO).*

**IV. Hinweise und Auflagen**

*Guidance information and requirements*

**IV.1 Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb**

*Requirements relating to the manufacturer / installer*

1. Die Scheinwerferinstellung ist zu überprüfen. / *The setting of the headlamps has to be checked.*
2. Die Federn müssen beim völligen Ausfedern des Fahrzeugs in axialer Richtung spielfrei sein.  
*When fully relieved, the springs must be free from play in axial direction.*

**Teilegutachten Nr.** : 222XT0008-01

*Expert Opinion No.*

**Prüfgegenstand / Object** : **Fahrwerksänderung / suspension modification**

**Typ / Type** : **28604-2**

**Hersteller / Manufacturer** : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

---

3. Der Einbau der Federn, die nachfolgende Vermessung sowie eine ggf. vorgeschriebene Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen hat nach den Vorgaben des Fahrzeugherrstellers sowie den Angaben von H&R zu erfolgen.

*Fitting of the coil springs, the subsequent suspension alignment as well as a required calibration of driver assistance systems is to be made according to the guidelines of the vehicle manufacturer as well as the modification instructions of H&R.*

4. Eine Achsvermessung ist unverzüglich durchzuführen.

*The subsequent suspension alignment has to be done immediately.*

5. Nicht für Fahrzeuge mit CNG-Antrieb (Erdgasantrieb) oder Elektro- / Hybridantrieb.

*Not for vehicles with CNG-drive (Compressed Natural Gas) or electric- / hybrid drive.*

#### **IV.2 Hinweise und Auflagen zum Anbau**

*Guidance information and requirements relating to the installation*

Siehe Abschnitt IV.1. / See chapter IV.1.

#### **IV.3 Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter**

*Guidance information and requirements for the owner of the vehicle*

1. Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprüft.  
*The usability of snow chains was not verified during the tests.*

2. Die verminderte Bodenfreiheit ist zu beachten. / *The reduced ground clearance has to be considered.*

3. Je nach Fahrzeugausführung und Ausrüstungszustand (Standhöhtoleranz beim Serienfahrwerk), kann die Tieferlegung an einzelnen Achsen unterschiedlich ausfallen.

*Lowering of the vehicle body might differ between the axles according to vehicle variant and version (chassis height tolerance of standard suspension).*

#### **IV.4 Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme**

*Guidance information and requirements for acceptance of modification*

Siehe Abschnitt IV.1. / See chapter IV.1.

1. Die Anbauhöhen der serienmäßigen Beleuchtungseinrichtung bleiben im angegebenen Einstellbereich vorschriftsmäßig.  
*The required heights of the serial light devices are fulfilled regarding the admissible adjustment range.*

2. Eine ausreichende Bodenfreiheit ist im angegebenen Einstellbereich bei sonst serienmäßigem Fahrzeug gegeben.

*An adequate ground clearance is ensured regarding the admissible adjustment range when there are no further modifications on the vehicle.*

3. Eine Überschreitung der im Verwendungsbereich angegebenen zul. Achslasten an Achse 2 im Anhängerbetrieb, um den durch den Fahrzeugherrsteller festgelegten Wert, ist zulässig.

*Exceeding of the max. perm. axle load on axle 2, according to the value authorised by the manufacturer of the vehicle, is permitted.*

Technischer Dienst der  
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH  
Am Grauen Stein, 51105 Köln  
Benennung / Designation KBA-P 00010-96<sup>1)</sup>

Technologiezentrum Verkehrssicherheit  
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH  
Am Grauen Stein, 51105 Köln  
Germany

Master\_TL\_19-3\_v1\_ende\_R11  
222XT0008-01.doc

Seite  
Page  
6 / 11

**Teilegutachten Nr.** : 222XT0008-01

*Expert Opinion No.*

**Prüfgegenstand / Object** : **Fahrwerksänderung / suspension modification**

**Typ / Type** : **28604-2**

**Hersteller / Manufacturer** : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

---

4. Durch eindrücken der Höhenverstellung in den Schaumgummi des Federtellers an Achse 2, kann das gemessene Einstellmaß im eingebauten Zustand geringfügig kleiner wirken, als der tatsächlich eingestellte Abstand zwischen der Federauflagefläche auf der Höhenverstellung nach oben zur Auflagefläche Höhenverstellung - Federteller.

*When mounted to vehicle, the distance between spring seat on height adjustment and spring plate support area of height adjustment on axle 2 might seem shorter than adjusted because the height adjustment gets pressed into the foam rubber of the spring plate.*

5. Bei anderer Lage der Federteller als unter II. angegeben ist eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich (§19 Abs. 2 StVZO in Verbindung mit §21 StVZO).

*If the spring seats are arranged in a way not described in II. the car must be presented to an official recognized expert (§19 StVZO in combination with §21 StVZO).*

#### IV.5 Berichtigung der Fahrzeugpapiere

*Revision of vehicle documents*

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

*Though mandatory, the revision of the vehicle documents has been deferred. During the next referral to the registration office in charge, the vehicle owner has to bring this issue to the attention of the authority.*

Beispiel für eine Eintragung:

*Example entry:*

Feld / Box	Eintragung / Entry
20 (Höhe) / (height)	(neu festlegen) / (to be re-specified)
22 (Bemerkungen) / (notes)	zu 20: m. höhenverstellbarem H&R-Fahrwerk (Feder-Kennz. V/H: H&R 28638-2 VA (F) / 28604-1 HA (R); Stoßdämpfer-Kennz. V/H: 4824452-1/1 / 4866502-1/1; Höhenverst.-Kennz. H: HR92-K-X176A01); in verb. m. 30 mm gekürztem Serien-Anschlagpuffer hinten; Einst.bereich vorne: Abstand Federauflage a. d. Höhenverst. nach unten z. Federbeinklemmschraube: 220 - 235 mm, hinten: Abst. Federauflage a. d. Höhenverst. nach oben z. Auflagefläche Höhenverst. a. d. Federteller: 35 – 55 mm); Abst. Radm. - Kotflügelk. V/H: ca. 335/380 mm b. tiefster Einst.*** reg. 20: w. height adjustable H&R suspensions (marking F/R: . .

**Teilegutachten Nr.** : 222XT0008-01

*Expert Opinion No.*

**Prüfgegenstand / Object** : **Fahrwerksänderung / suspension modification**

**Typ / Type** : **28604-2**

**Hersteller / Manufacturer** : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

---

## V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

*Bases of testing and test results*

### V.1 Prüfgrundlage

*Bases of testing*

Prüfgrundlage ist das VdTÜV-Merkblatt Fahrzeug und Mobilität 751, Anhang II: "Begutachtung von Fahrzeugtiefer-/höherlegungen", Stand: 12/2020.

*The VdTÜV-Merkblatt Fahrzeug und Mobilität 751, annex II: "Begutachtung von Fahrzeugtiefer-/höherlegungen" ("Appraisal of Lowering/Lifting of the Vehicle Body"), status: 12/2020, was used as basis of testing.*

### V.2 Prüfungen und deren Ergebnisse

*Tests and test results*

#### Fahrverhalten / driving behaviour :

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in verschiedenen Beladungszuständen unterzogen. Dabei wurde die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten und das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft.

Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

*Driving behaviour tests were carried out on the test vehicle in unloaded, partly and fully loaded condition. Freedom of motion of the wheels, handling, braking performance, steering performance and high-speed handling was verified during these tests.*

*Result: Under operating conditions as are usual in traffic, no negative effects on the operational safety and road-worthiness of the vehicle were noticed.*

#### Betriebsfestigkeit / strength and durability :

Die Dauerfestigkeit der Federn wurde nachgewiesen.

*The springs are classified to provide sufficient fatigue strength.*

### V.3 Gültigkeit der Prüfergebnisse

*Validity of test results*

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Abschnitt II. beschriebenen Teile unter Berücksichtigung des unter Abschnitt I. angegebenen Verwendungsbereiches.

*The test results relate solely to the item(s) tested as described in II, taking into account the scope of application referred to in I.*

### V.4 Datum der Prüfung

*Date of test*

: 01./02./42. KW 2022; 02. KW 2023

### V.5 Ort der Prüfung

*Place of test*

: Köln / Cologne, Lennestadt

**Teilegutachten Nr.** : 222XT0008-01

*Expert Opinion No.*

**Prüfgegenstand / Object** : **Fahrwerksänderung / suspension modification**

**Typ / Type** : **28604-2**

**Hersteller / Manufacturer** : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

---

## VI. Anlagen

*Appendices*

- 0 Erläuterungen zum Nachtrag / *Explanatory notes to this supplement*
- A Fotoblatt Anschlagpuffer und Federteller / *Photo sheet bump stop and spring plate*

## VII. Schlussbescheinigung

*Final certification*

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeföhrten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller hat durch ein Qualitätsmanagementsystem gem. DIN EN ISO 9001 den Nachweis (Zertifikat-Registrier-Nr.: 49 02 0291210) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Dieses Teilegutachten darf nur vom Hersteller und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Teilegutachtens ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig. Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt.<sup>1)</sup>

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, die Änderung der gesetzlichen Grundlage oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig wird.

*This is to certify that following their modification, acceptance and confirmation of acceptance, the vehicles listed in the application range meet the requirements of StVZO in its currently valid version, provided due regard is given to the guidance information / requirements detailed in this Expert Opinion.*

*The manufacturer has provided evidence (certificate registration No.: 49 02 0291210) that he/she operates a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.*

*This Expert Opinion may be reproduced and published only in full and only by the manufacturer. Any partial reproduction and publication requires the permission in writing of the Technical Service. The Technical Service has been recognised by the Kraftfahrt-Bundesamt as being qualified to apply the test methods in accordance with EG-FGV within the context of the KBA type approval procedure.<sup>1)</sup>*

*This Expert Opinion expires if technical modifications are made to the component or if modifications made to the vehicle type listed affect the use of the component, if amendments are made to the statutory bases or if the above mentioned certificate covering the quality system becomes invalid.*

Köln / Cologne, 12.01.2023



Andre Bungenberg B. Eng.  
Sachverständiger Technischer Dienst  
Technical Expert Technical Service

**H & R SPEZIALFEDERN**  
GMBH & CO. KG  
57368 Lennestadt - Elsner Str. 36  
57348 Lennestadt - Postfach 3106  
Tel. 02721/92600 - FAX 02722/10708

**Teilegutachten Nr.** : 222XT0008-01

*Expert Opinion No.*

**Prüfgegenstand / Object** : **Fahrwerksänderung / suspension modification**

**Typ / Type** : **28604-2**

**Hersteller / Manufacturer** : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

---



**Anlage 0**

*Appendix 0*

**Erläuterungen zum Nachtrag**


*Explanatory notes to this Supplement*

Es wird berichtigt : ---  
*Correction of*

Es wird geändert : Verwendungsbereich  
*Modification of* *Application Range*

Es wird hinzugefügt : Ford Tourneo Connect  
*Addition of*

Es entfällt : ---  
*Deletion of*

**Teilegutachten Nr.** : 222XT0008-01*Expert Opinion No.***Prüfgegenstand / Object** : **Fahrwerksänderung / suspension modification****Typ / Type** : **28604-2****Hersteller / Manufacturer** : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG****Anlage A**  
*Appendix A***Fotoblatt Anschlagpuffer + Federteller***Photo sheet bump stop and spring plate*

links: original Anschlagpuffer incl. Federteller  
rechts: ca. 30 mm gekürzter original Anschlagpuffer incl. Federteller

*left: OE bump stop with spring plate  
right: approx. 30 mm shortened OE bump stop with spring plate*