

Monotube Gewindefahrwerk 28535-1

**KIA ProCeed Typ CD, inkl. GT Version, exkl. Plug-in-Hybrid
bis zul. VA Achslast 1050 kg / bis zul. HA Achslast 1000 kg
mit Teiletypgenehmigung**

Fahrwerksauslegung:

- Abstimmung: sportlich – komfortabel
- Tieferlegungsbereich VA: ca. 30 - 50 mm, HA: ca. 30 - 45 mm

Lieferumfang:

- 2 x VA-Einrohr-Achsbein, Upside-Down-Technik, mit Trapezgewinde zur stufenlosen Einstellung der Fahrzeughöhe inkl. Anschlagpuffer, mit Sturzverstellung
- 2 x VA-Gewindefahrwerksfeder mit Serienanbindung oben, Federrate 50 N/mm
- 2 x HA-Zweirohr-Stoßdämpfer inkl. Anschlagpuffer
- 2 x HA-Gewindefahrwerksfeder mit Serienanbindung unten, Federrate 55 N/mm
- 2 x HA-Aluminium-Höhenverstellung zur stufenlosen Einstellung der Fahrzeughöhe, Sitz oben
- 1 x Einbauanweisung
- 1 Satz Hakenschlüssel



**Abbildung zeigt Prototyp –
entspricht nicht dem Serienstand**



Monotube coil over 28535-1

**Kia ProCeed Typ CD, incl. GT, excl. Plug-in-Hybrid
up to 1050 kg front axle load / up to 1000 kg rear axle load
with approval**

Specifications:

- Setup: sporty - comfortable
- Lowering range FA: approx. 30 - 50 mm, RA: approx. 30 - 45 mm

Delivered with:

- 2 x FA monotube shock, Upside-Down, with trapezoidal thread for continuous height adjustment incl. bump rubber, with camber adjustment
- 2 x FA coil over spring mounted on OE upper spring seat
- 2 x RA twintube shock incl. bump rubber
- 2 x RA coil over spring mounted on OE lower spring seat
- 2 x RA aluminium height adjuster for continuous height adjustment, installed on top
- 1 x installation instructions
- 1 set hook wrenches



**Illustration shows prototype -
does not correspond to the final production**



Tested car KIA ProCeed GT with H&R coil over 28535-1 at maximum tested and approved lowering