

Monotube Gewindefahrwerk

Seat Leon ST Typ KL, Skoda Octavia Combi Typ NX, VW Golf VIII Variant Typ CDV

28638-14(S) für Fahrzeuge bis 1000 kg VA-Last und VA-Federbeinklemm- $\varnothing$ = 50 mm, 2WD

28638-15(S) für Fahrzeuge ab 1001 kg VA-Last und VA-Federbeinklemm- $\varnothing$ = 50 mm, 2WD

28638-16(S) für Fahrzeuge bis 1000 kg VA-Last und VA-Federbeinklemm- $\varnothing$ = 55 mm, 2WD

28638-17(S) für Fahrzeuge ab 1001 kg VA-Last und VA-Federbeinklemm- $\varnothing$ = 55 mm, 2WD

Für Fahrzeuge mit adaptiver Fahrwerksregelung: (S) = mit Stillegungssatz 93068-1

Mit Teilegutachten

Fahrwerksauslegung:

- Abstimmung: sportlich – komfortabel
- Tieferlegungsbereich VA: ca. 35 - 50 mm, HA: ca. 30 - 50 mm

Lieferumfang:

- 2 x VA-Einrohr-Achsbeine, Upside-Down-Technik, mit Trapezgewinde zur stufenlosen Einstellung der Fahrzeughöhe inkl. Anschlagpuffer
- 2 x VA-Gewindefahrwerksfedern mit Serienanbindung oben
- 2 x HA-Zweirohr-Stoßdämpfer
- 2 x HA-Gewindefahrwerksfedern mit Serienanbindung unten
- 2 x HA-Aluminium-Höhenverstellungen zur stufenlosen Einstellung der Fahrzeughöhe, Sitz oben
- 1 x Einbauanweisung
- 1 Satz Hakenschlüssel



Prüffahrzeug Seat Leon ST mit H&R-Gewindefahrwerk 28638-17 bei max. geprüfter Tieferlegung

Monotube coil over

Seat Leon ST Typ KL, Skoda Octavia Combi Typ NX, VW Golf VIII Variant Typ CDV

28638-14(S) for cars up to 1000 kg front axle load and front strut clamp - $\varnothing$ = 50 mm, 2WD

28638-15(S) for cars from 1001 kg front axle load and front strut clamp - $\varnothing$ = 50 mm, 2WD

28638-16(S) for cars up to 1000 kg front axle load and front strut clamp - $\varnothing$ = 55 mm, 2WD

28638-17(S) for cars from 1001 kg front axle load and front strut clamp - $\varnothing$ = 55 mm, 2WD

For cars with adaptive suspension control: (S) = includes cancellation kit 93068-1

With approval

Specifications:

- Setup: sporty - comfortable
- Lowering range FA: approx. 35 - 50 mm, RA: approx. 30 - 50 mm

Delivered with:

- 2 x FA monotube shocks, Upside-Down, with trapezoidal thread for continuous height adjustment incl. bump rubber
- 2 x FA coil over spring mounted on OE upper spring seat
- 2 x RA twintube shocks
- 2 x RA coil over spring mounted on OE lower spring seat
- 2 x RA aluminium height adjuster for continuous height adjustment, installed on top
- 1 x installation instructions
- 1 set hook wrenches



Tested car Seat Leon ST with H&R coil over 28638-17 at maximum tested and approved lowering